

# 抗冲击波密闭门及活门矿用风门 枣庄福德

产品名称	抗冲击波密闭门及活门矿用风门 枣庄福德
公司名称	枣庄福德通用机械有限公司
价格	850.00/平方米
规格参数	
公司地址	薛城区陶庄镇皇殿村驻地
联系电话	0632-4011888 18363228154

## 产品详情

井下抗冲击波密封闭门及活门可以防止井下爆破材料库及其放置的硐室内的危险品爆炸产生的火焰、浓烟、有毒气体向外扩散。

抗冲击波活门主要用途：

- 1、主要起抗冲击波作用；
- 2、调节库房所需通风量。

抗冲击波活门的门扇面板有两层14mm厚的冷轧板叠加而成。我们为了增强活门处的抗压能力而在此处再次焊接了一层优质冷轧板，形成双重保护，独特的设计方案确保了抗冲击波活门的功效。活门不但有抵抗冲击波的能力，还具有通过活门张开的角度大小来调节库房通风量的作用，可以说是一举两得的好门。

门枢转动部分如有锈蚀应擦洗干净并应重新涂油;抗冲击波密闭门门框与墙洞为一整体，浇灌混凝土之前，应将铰页的固定角钢检查、校正、固定牢靠，保证上、下铰页孔在中心在一条垂直线上，不同中心度允许误差为2mm;凡有防锈料脱落或碰掉处均应随时补涂;抗冲击波门的密封橡胶条如有损伤或脱胶应及时更换或粘接，密封条更换期为2年左右。

密闭门的门扇采用Q235优质的冷轧板经压力机压制成抗压强度更高的弧形，面板厚度达14mm，另外在抗冲击门的内面还有井字形加强筋，抗压抗暴强度杠杠的没的说。门扇与门框之间设计有两个开关装置，一旦zhayao库发生不测产生的冲击波立刻将门扇压向门框，抗冲击波门的自锁开关设备把门扇、门框紧紧的结合在一起，形成一个整体来抵抗冲击波产生的威力。

福德订制生产矿用风门，无压风门，平衡风门，调节风门，防水防火密闭门，避难硐室防爆门，抗冲击波活门，抗冲击波密闭门，防火栅栏两用门，斜井防爆门，立井防爆门，机械闭锁器，风门控制装置等各种矿用风门及配件。

