

聚丙烯PP日本住友化学AZ564-注塑级-耐低温冲击-高抗冲-高光泽-原包供应

产品名称	聚丙烯PP日本住友化学AZ564-注塑级-耐低温冲击-高抗冲-高光泽-原包供应
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本住友 型号:AZ564
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

Sumitomo PP AZ564

聚丙烯共聚物Sumitomo Chemical Asia产品说明：

BlockCopolymer,InjectionMolding

Sumitomo PP AZ564 物性表

基漆楯翹
特性

成核剂
Block Copolymer

刚性，高

抗撞击性，高

流动性高

用途

耐热性，高
电器用具

家电部件

家用货品

	汽车领域的应用	
机构评级	装货箱	
形式	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	
加工方法	粒子	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	0.900
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)		30
收缩率	内部方法	
垂直接流动方向		1.4
流动方向		1.4
硬度额定值单位制测试方法		90
机械性能额定值单位制测试方法	ASTM D638	
屈服		24.0
断裂		17.0
弯曲模量		1290
悬臂梁缺口冲击强度测试方法	ASTM D256	
-20 ° C		5.0
23 ° C		8.0
机械性能额定值单位制测试方法(未退火)		109

维卡软化温度

151

注射成型温度

190 到 230

模具温度

20.0 到 70.0

备注 压力1 (10N)