

黄石聚苯板厂家 日斗金节能保温建材

产品名称	黄石聚苯板厂家 日斗金节能保温建材
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

产品详情

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。聚苯板规格尺寸：宽度不宜大于1200mm，高度不宜大于600mm。

外墙外保温系统应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙、空调机搁板及封闭阳台栏板等热桥部位。

系统起始端、墙面及门窗洞口部位的阴阳角必须加铺耐碱网格布加强层，首层必须加铺一层耐碱网格布加强网，以增加墙面的抗冲击强度。

- 1、外保温工程的施工应在基层墙体施工质量验收合格后进行。
- 2、基层应坚实、平整，表面应清洁，无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平。
- 3、墙体基层应有良好的附着力，且胶粘剂与基层的拉伸粘结强度应不小于0.30MPa，否则应对基层墙面进行处理。
- 4、与结构墙体的连接件要安装完毕，黄石聚苯板厂家，如落水管、空调架、外墙消防梯、进户管线、防盗窗预埋件等要安装到位，安装时要留出外保温施工的位置。
- 5、聚苯板表面不得长期裸1露，聚苯板安装上墙后应及时做抹面层。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

选用耐碱性好的耐碱网格布或耐碱型网格布 选用低碱型高柔外保温抹面层，在实验中测试结果表明：同一种网格布在两种不同砂浆的碱环境下进行耐碱测试，网格布在浸泡12天后，测试结果：高碱环境下的韧性指标和抗拉性能远远低于在低碱高柔外保温抹面砂浆中的指标，这就表明，如果使用了低碱的外保温抹面砂浆将会大大提高网格布的使用年限，从而有效的减少裂缝的发生 注意饰面层的防水性能，因为水泥砂浆只有在水的作用下会产生碱化反应，如果基层在干燥的环境下，也会增加网格布的使用年限，从而提高其抗裂功能。

黄石聚苯板厂家-日斗金节能保温建材由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。湖北日斗金节能保温建材有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，日斗金节能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘总。