

保存标准样品冷藏箱

产品名称	保存标准样品冷藏箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:4 用途:样本保存
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

保存标准样品冷藏箱 自公司1999年成立以来，一贯奉行“以全员投入为基础，以保证质量为先导，以让客户满意为目标，以求市场”的方针为广大客户服务

保存标准样品冷藏箱保存箱作用与用途：用于保存实验室样品、生物标本。采样样品等，以及医学报病理标本等。具有高低温报警，具有断电报警，制冷系统和加热系统相互配合，使箱内温度不受外界影响。用于、实验室、环境监测、工业、生物制药等多个域

标题参数简要介绍,更详细的请电 话咨询我们

生物样本冷藏箱微电脑控制,带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。可通过调整温度恒定在设定温度值，波动范围小。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀，可用于、工厂、制药厂实验室、质监、大学、院等。

1、 容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升

2、 温度范围：2-48度，每度可调可控

3、 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

4、 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。

5、 自动化霜功能，外门具有防凝露

6、 微电脑温度控制器，在控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能。

7、 温感，自动显示箱体内部温度

8、 采用风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀，稳定。

9、 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

10、 采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

11、 产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

12、 箱体采用钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

13、 产品性能：

(1) 采用微电脑控制，温度恒定。

(2) 无氟压缩机制冷，PTC制热。

(3) 高安全性：高低温报警、温感器故障报警、断电报

警，控温面板锁，门体锁，按键。

内置微电脑数控系统，LED数码显示，控温精度、制冷系统与制热系统结合，采用强制空气循环，箱内整体恒温无死角

保存标准样品冷藏箱部分参数

公司创始于1999年，是一家宏大，集自主、生产和销售于一体的综合性企业 2
、我公司保证出厂的产品均按有关标准经营和检验，不合格的产品决不出厂。