

xps挤塑板 长沙挤塑板 武汉铂川嘉

产品名称	xps挤塑板 长沙挤塑板 武汉铂川嘉
公司名称	武汉铂川嘉节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区荷包湖荷花街9号
联系电话	18186666610 18186666610

产品详情

武汉XPS挤塑板优异的抗水和防潮性。该板具有紧密的闭孔结构。聚分子结构本身不吸水，挤塑板批发，板材的正反面又都没有缝隙。因此吸水率极低即使长时间浸泡水中仍维持不变，有着很好的防潮和防渗透性能。

武汉XPS挤塑板高强度的抗压性。挤塑板由于发泡结构紧密相连，且空间无缝隙，所以抗压强度极高，可用做泊车平台，长沙挤塑板，机场跑道，高速公路等领域。用于低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温。

发泡水泥保温板具有以下特点：

1、隔热性

热传导率在0.05-0.15Kcal/mh 之间，xps挤塑板，是普通水泥制品的20-30倍的保温效果抑制露水冷凝效果明显。隔热方式，热管上移，有利于热量向方向释放。

2、轻量化

密度为350-450kg/m³，是普通水泥密度的1/5-1/8，可减轻建筑物的负荷。

3、隔音性

因由多孔的无数独立的气泡形成，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右。并且耐震动，耐火。现在已普遍用于建筑工程中，并克服以往采用的泡沫隔热材料所产生的保温差，热传感率高，产生龟裂的特点。

4、施工方便，工效高

发泡水泥浆体分散性、流动性非常好，便于施工浇灌，与楼板有很好的亲和性。施工简便，，稳定，排管及后续工序易于操作。

武汉铂川嘉保温材料有限公司 成立于2011年，十余年间已发展成为武汉市生产保温材料的，生产批发武汉泡沫板、武汉xps挤塑板、eps泡沫板等产品，设有华飞挤塑板厂、华飞保温材料复合板厂、华宏泡沫板厂，

120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的佳之选。的高强度抗压性，由于xps挤塑板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据xps挤塑板的不同型号及厚度其抗压强度达到150~700Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。的憎水、防潮性。吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。

xps挤塑板-长沙挤塑板-

武汉铂川嘉由武汉铂川嘉节能保温材料有限公司提供。武汉铂川嘉节能保温材料有限公司是湖北 武汉，保温、隔热材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铂川嘉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铂川嘉更加美好的未来。