

# 聚乙烯塑料闭孔泡沫板2公分厚1平方价格

产品名称	聚乙烯塑料闭孔泡沫板2公分厚1平方价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	754.00/平方米
规格参数	型号:L-1100 型 颜色:黑色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.聚乙烯塑料闭孔泡沫板的型号：

我厂生产的聚乙烯塑料闭孔泡沫板分两种型号：L-600聚乙烯塑料闭孔泡沫板,L-1100低发泡聚乙烯塑料闭孔泡沫板。两种型号从外观上来说，聚乙烯塑料闭孔泡沫板主要区别有：1.L-1100聚乙烯塑料闭孔泡沫板的颜色为灰色，硬度低质地偏软，基本没有结构空隙；2.L-600聚乙烯塑料闭孔泡沫板的颜色成纯黑色，密度大，硬度高，肉眼可见结构空隙。L-600聚乙烯塑料闭孔泡沫板的物理性能较好，一般应用于工程，如南水北调等。L-1100物理性能稍差些，但是适合于大部分工程项目，是目前用量较大的。

### 2.聚乙烯塑料闭孔泡沫板规格：

聚乙烯塑料闭孔泡沫板原板规格为（1000～1400）×（2000～2600）×50mm，根据用户需要可任意加工生产1-50mm不同厚度的板材、条材、卷材。吸水率低是按cm<sup>3</sup>计算的。

聚乙烯塑料闭孔泡沫板检验是对聚乙烯塑料闭孔泡沫板的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定产品每项特性合格情况所进行的活动。从这一定义可以看出，聚乙烯塑料闭孔泡沫板检验包括两个基本的过程:检测和验证。检测,就是测量、检查、试验或度量,通过检测来获得聚乙烯塑料闭孔泡沫板的基本数据，验证,则是将检测的结果与规定要求进行比较,以确定检验对象的每项特性的合格情况。

### 3.聚乙烯塑料闭孔泡沫板的物理力学性能及特性

(1)聚乙烯塑料闭孔泡沫板容重轻，伸缩强度大，不吸水(替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料)，产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。

(2)聚乙烯塑料闭孔泡沫板耐腐蚀、耐老化、耐高低温(+80 —450C)、不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。

(3)聚乙烯塑料闭孔泡沫板具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布，与混凝土拌合物紧密结合融为一体，且能随混凝土膨胀收缩变化而变化，从而增强膨胀止水效果。

#### 4.聚乙烯塑料闭孔泡沫板运输

(1)闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。

(2)产品在运输过程中,应避免阳光直接暴晒、雨淋,并应保持清洁,防止变形

#### 5.聚乙烯塑料闭孔泡沫板的安装：

1、聚乙烯塑料闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。

2、在聚乙烯塑料闭孔泡沫板安装前，要对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。

3、结构缝聚乙烯塑料闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

4、闭孔泡沫板安装过程中要有技术人员现场指导。安装时，闭孔泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。