

sr2型塑性填料规格200*20mm一吨价格

产品名称	sr2型塑性填料规格200*20mm一吨价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.60/千克
规格参数	标准:国标 颜色:黑色 包装:25公斤箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).sr2型塑性填料简介：

sr2型塑性填料也称为sr填料、gb柔性填料、塑性止水材料、SR塑性填料，sr2型塑性填料是新型塑性止水材料，同时也是面板坝、堆石坝、水坝不可缺少的材料。sr2型塑性填料从刚应用水利工程到现在，sr2型塑性填料的作用也是很好的。所以在选择填料时都会优先选择sr2型塑性填料。

(2).sr2型塑性填料产品特点：

- 1、sr2型塑性填料具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性；sr2型塑性填料具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低；
- 2、sr2型塑性填料具有变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能好，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用；
- 3、sr2型塑性填料具有黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏；
- 4、sr2型塑性填料具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性；根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

(3).sr2型塑性填料工作原理：

sr2型塑性填料的工作原理并考虑耐久性及便于施工的要求，面板坝的接缝止水，尤其是周边缝的常规止水，以前曾比较强调sr2型塑性填料的拉伸强度和断裂伸长率等性能，认为强度高、断裂伸长率大，材料就比较好。根据国内外面板坝的实践经验，尤其是止水失败或止水不成功的教训看，做好止水主要有三方面要求，即sr2型塑性填料自身的可靠性、材料与混凝土粘接可靠性和施工性能、压力水作用下的流动性及耐冻融循环性和耐压力水的击穿性。材料自身的可靠性主要包括材料的耐久性(即在水、碱、酸盐等

溶液浸泡下不能分散、分离，重量不能损失过大，

(4).sr2型塑性填料应用范围：

各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。

大型屋面板、伸缩缝、女儿墙（建筑物屋顶四周围的矮墙）与屋面接缝的防漏。

活动房屋、卫生间的防水密封。

地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。

混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。