

水泥基匀质板设备，匀质聚苯颗粒板设备及添加原料

产品名称	水泥基匀质板设备，匀质聚苯颗粒板设备及添加原料
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	148000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:全自动 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

水泥基匀质板设备，匀质聚苯颗粒板设备及添加原料

匀质板设备全过程采用电脑自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。车间内环保无粉尘，价格低，质量好。

1、将水泥、纤维等原料由配料系统进行配料制浆，使原材料充分混合，保持均匀。2、将料浆输送到储浆池中，不断在搅拌使其保持均匀，将料浆送到储浆罐后再送至流浆箱，在流浆箱内同样搅拌以保持均匀性。

匀质板设备生产出的板材有什么特点呢？让我们介绍一下：1、保温隔热（0.11导热系数）：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；2、轻质高强：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3，比水还轻，和木材相当；立方体抗压强度 4mpa.特别是在钢结构工程中采用防火板作围护结构就能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。

匀质板设备产品匀质板在高温大火不软化变形，不粉化脱落，且材料本身不燃。不给大火蔓延提供丝毫可乘之机。在大火之后，物理强度与保温性能不受任何影响。同时，产品不含重金属，匀质防火保温板，甲醛等有害物质，过火时无毒无味，匀质保温板公司，不会对作业人员和周围环境造成任何伤害。

匀质板是以无机粘结改性剂为主要无机胶结材料，并复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒，辅以憎水等添加剂，经混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的保温板（简称匀质板）改性膨胀聚苯板全称不燃性膨胀聚苯乙烯保温板，又名AEPS板、水泥基聚苯板或匀质板。整条生产线采用*的三维设计并综合国内外机型的优点，以及高效的生产加工工艺，保证技术和质量的统一，具有结构设计合理、生产操作方便、生产效率高、产品质量好等特点。

