

# 泡沫喷雾灭火系统 连云港泡沫灭火 巴蜀消防安全技术

产品名称	泡沫喷雾灭火系统 连云港泡沫灭火 巴蜀消防安全技术
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

## 产品详情

消防基本术语：1.液下喷射泡沫灭火系统Base-injection-foam-extinguishing-system是一种在可燃的液体表面下面注入泡沫，泡沫喷雾灭火系统，泡沫上升到液体表面并扩散开，泡沫喷雾灭火，形成一个泡沫层的灭火系统。2.干粉灭火系统Powder-extinguishing-system，由干粉供应源通过输送管路连接到固定的喷嘴通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。

室内消火栓栓口有哪些减压措施？(1)减压孔板。有栓前接管段安装和栓后固定接口内安装两种设置方式。材质为不锈钢或黄铜。(2)减压稳压消火栓。栓前压力0.4~1.6MPa，连云港泡沫灭火，栓后压力 $0.3 \pm 0.5$  MPa。(3)可调式无后座力多功能消防喷水器。栓前压力0.4~1.2MPa，反作用力小于3.0kg，喷水状态可调。室内消火栓有哪些种类？(1)普通单阀单出口消火栓(SN25、SN40、SN50、SN65)；(2)旋转型单阀单出口消火栓(SNZ65)；(3)双阀双出口消火栓(SNSS50、SNSS65)；(4)减压稳压消火栓(SNW65)；(5)旋转型减压稳压消火栓(SNZW65)(薄型栓箱应注意选用旋转型消火栓)。

室内消火栓喷水器充实水柱为什么随建筑物性质不同而有所区别？充实水柱是指从喷水器喷嘴起到喷水器射流90%的水柱水量穿过直径为380mm园孔处的射流长度。“规范”对充实水柱长度的要求：13m、10m、7m(上海仅13m、10m两种)。充实水柱的主要作用为：(1)保证射流强度，推车式泡沫灭火器，提高灭火效果(充实水柱以外的水流呈散流状态，灭火效果不明显)。(2)保证灭火人员的安全距离，减少幅射热的伤害。(3)防止射流导电。在火场难以切断电源情况下，消防人员在充实水柱为10m以外的范围基本安全。

泡沫喷雾灭火系统-连云港泡沫灭火-巴蜀消防安全技术(查看)由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的灭火器材等行业积累了大批忠诚的客

户。巴蜀消防带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！