

莱芜alc墙板 山东华跃建材品质保证 alc墙板安装

产品名称	莱芜alc墙板 山东华跃建材品质保证 alc墙板安装
公司名称	济南华跃新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18353133555 18353133555

产品详情

板片就位后放掉尼龙吊带，调整水平和垂直度后每一皮板材用不锈钢斜柄连接件固定于C型槽内（如图1、2），每五皮板材用角钢支撑件和不锈钢空心钉固定板片（如图3）。

固定图

用2m靠尺检验板的平整度，根据垂直线和水平线校正垂直度和水平度，使板的安装误差控制在允许的偏差范围内。

每一皮板材校正合格后，alc墙板安装，才可固定板材。

整个墙面板安装完成后，应检查墙面安装质量。对超过允许偏差的墙面用钢齿磨板或磨砂板修正。对缺棱掉角的墙板用ACL板补料进行修补。

为保证ALC板的有效防水在底部ALC板内侧切45°斜坡，用膨胀混凝土浇筑

安装alc板时我们应该注意些什么？

下面就为大家介绍一下吧。

1.

alc板进入施工现场后，应该单独设立放置区域，莱芜alc墙板，并且做好围挡的工作。

2.

alc墙板起吊装载的时候必须采用的夹具。

3.

运输alc墙板的时候要用非常规范的绑扎的措施，起吊装载的时候采用柔性的尼龙绑扎带，alc墙板施工，不能使用钢丝绳，运输中一定要平放，不能只垫起单边，更不能硬抗硬翘。

4.

alc墙板安装完毕之后，不能撞击，更不能磕碰。

5.

alc墙板的支撑部件不能随便拆卸。

6.

alc墙板如果安装完毕后，alc墙板多少钱，所有可能损坏墙板的危险器物，不要靠近墙板。

蒸压轻质混凝土是蒸压加气混凝土板的简称，由硅砂、水泥、石灰等原材料制成，经加压蒸汽加热养护。内/外墙/楼/屋面板、防火板、防爆墙、钢梁柱防火维护、隔音墙、老建筑增层改造等。

1.ALC板自保温隔热外墙板也可应用于不同的建筑结构的外墙。考虑到实木面板内有许多对称的小气孔，ALC自保温隔热外墙板具有不同的保温隔热特性，应用于外墙时，ALC自保温隔热外墙板比普通外墙板薄得多。Y加气混凝土，可实现节能保温要求。

2.ALC板自保温外墙板有许多对称的小孔，因此它还具有吸声和隔声的双重特性；精度比较高的板也可以制造一个高空气密度的室内空间，有一个安静舒适的居住环境。

3.由于航次施工的ALC自保温隔热外墙板的关键原材料是硅砂，高温蒸煮，没有性物质，属于绿色装饰材料。

莱芜alc墙板-山东华跃建材品质保证-alc墙板安装由山东华跃新型建材有限公司提供。“ALC板,蒸压加气混凝土板,轻质隔墙板,聚苯颗粒轻质隔墙板等”选择山东华跃新型建材有限公司，公司位于：济南市济北工业园，多年来，华跃建材坚持为客户提供好的服务，联系人：郭先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华跃建材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事隔墙板，空心隔墙板，轻质空心隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。