

耐高温胶水 耐高温胶水 天利

产品名称	耐高温胶水 耐高温胶水 天利
公司名称	东莞市东城天利粘胶制品经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:耐高温胶水 品牌:天利 树脂胶的分类:请选择树脂胶的分类
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市东城石井工业区
联系电话	0086-076922656899 13549215799

产品详情

型号	耐高温胶水	品牌	天利
树脂胶的分类	请选择树脂胶的分类	粘度	2000 (Pa · s)
粘合材料类型	玻璃	剪切强度	500 (MPa)
热熔胶类型	请选择热熔胶类型	活性使用期	5 (min)
有效物质	98 (%)	工作温度	25 ()
保质期	12 (个月)	执行标准	JB/554838-69
CAS	51276y1		

具有优异的耐温性 (-60-315度)、粘接性好、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电和耐老化性能好，广泛用于耐温要求高的场合的粘接和密封。完全符合欧盟rohs指令要求。典型用途：

蒸气熨斗、电热产品、高温空气过滤器、高温烘箱，高温管道等工业产品的生产粘接密封。使用工艺：
1、清洁表面：将被粘或被涂物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、油污等
2、施胶：拧开胶管盖帽，装上塑料胶嘴，用刀片在胶嘴上按所需尺寸开口，将胶液挤到需要涂胶部位即可
3、固化：将涂装好的部件放置于平稳处，固化过程是从表面向内部固化，在 2 4 小时内 (室温及 5 5 % 相对湿度)，胶将固化 2~4mm 的深度，如果部位胶体较深，尤其在不容易接触到空气部位。完全固化的时间将会延长，如果温度、湿度较低，固化时间也将延长。专业的耐高温硅胶、耐高温硅橡胶、耐高温密封胶、耐高温胶水,节能灯专用胶、节能灯密封胶、高频头密封胶供应商