

# 重庆止水带EP型橡胶,钢边止水带定制

产品名称	重庆止水带EP型橡胶,钢边止水带定制
公司名称	九龙坡区谢家湾璟鑫建材经营部
价格	16.00/米
规格参数	材质:橡胶, 钢边 颜色:黑 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区谢家湾黄杨路20号8幢31-4号
联系电话	13290047296 13594646770

## 产品详情

欢迎您咨询重庆橡胶止水带/钢边止水带的价格,规格,型号,用途等事项。止水带用于：隧道、地铁、堤坝、涵洞。

重庆止水带参数：

型号：：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；EB型橡胶止水带（外贴式中间有孔型）；EP型橡胶止水带（外贴式中间无孔型）

规格：桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型

应用范围：隧道、地铁、堤坝、涵洞

截面形状：多种形状

厚度：2mm--8mm

执行质量标准:行标

材质：橡胶，钢边

温度使用范围：-45 -+60

埋地止水带纵向搭接接头处理

使用“张力”方法埋设必须要求净水器纵向接合质量，并具有一定的抗伸缩力。媒质橡胶止水带接头方法有两种3360。一种是用粘合剂冷连接，另一种是用热\*\*\*模具热连接。

(1)粘合剂冷接触接头是橡胶止水带\*\*冷接触胶，用需要重叠连接的单面用研磨机研磨5~10厘米即可。涂抹胶水就可以了。强度高，凝固快的优点，施工方便，节省时间和精力，可以满足一般工程质量要求。

(2)现场热接触\*\*法接头使用与止水带一致的热\*\*模具及生胶现场\*\*热，施工困难，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。

上述两种连接器方法需要在操作便利性上选择粘合剂冷连接器，但冷连接器在拉伸力方面不稳定。为了防止连接器分离现象，可以将6.5米圆钢制成u型固定夹，以\*\*连接器的固定效果。

### 止水带建设短路纵向夹的安装

由于橡胶止水带本身的材料，自重和柔韧性导致止水带纵向\*\*下垂的现象，应用张力技术也不能\*\*拉伸的纯度。因此，根据管道内底\*\*施工长度，确定纵向支架的安装数量，整体形成“纵向拉架”的力结构，\*\*减少张力，便于操作。纵向夹具可以用6.5毫米圆钢制成u型，在高的中间焊接(点焊形式)上用一根12毫米螺纹钢形成指杆，支撑焊接(点焊形式)在管道内底模板边缘以1.2~1.5米的间隔焊接。安装好支架后，可以将橡胶止水带沿支架纵向放置，将人工支柱拉直，然后用绳子将u形支架的上半部分绑在稳定架上固定。\*\*是，撑杆延伸模板边缘的长度应根据测量数据确定，并\*\*中间储层带的侧面位置符合设计要求。同时，在u型夹具的高度，压杆焊接可以\*\*止水带垂直方向的埋置设计效果。

### 【重庆止水带工厂现货】

欢迎您咨询重庆止水带的价格,规格,型号,用途等事项.公司经营土工材料八年,在建筑建材施工材料行业获得广大用户的认同.“保持质量稳定,保持信誉为先”不是空话是经营原则.继续为广大用户提供满意服务;