

# 聚氯乙烯胶泥(PVC油膏)介绍

产品名称	聚氯乙烯胶泥(PVC油膏)介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/千克
规格参数	包装:25公斤袋装 颜色:黑色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、聚氯乙烯胶泥的产品优点：

聚氯乙烯胶泥具有防水性能和化学性能，其适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，聚氯乙烯胶泥不但性能优良，而且施工方便。因为聚氯乙烯胶泥为配制成品，直接使用即可，把本品加热成液体后，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖层。

### 2、聚氯乙烯胶泥的特性：

(1)耐高温：熔化温度耐热：度大于80 ° C，85度以下温度胶泥的形态不会发生本质的变化，总是保持一种柔软有弹性的状态。夏季不流淌，不下垂。

(2)聚氯乙烯胶泥在低温下，不脆、不裂，仍具有一定弹性。

(3)聚氯乙烯胶泥在常温下，因振动、沉降、伸缩等引起的变形，不影响防水效果。

(4)聚氯乙烯胶泥对钢筋无锈蚀作用。

(5)聚氯乙烯胶泥的防水耐用年限长，使用多年后表面有老化膜，但老化膜下的嵌缝胶泥仍有弹性，并与混凝土板缝保持良好的粘结性。

(6)高伸长率：当聚氯乙烯胶泥接缝材料拉伸至原长2.5倍以上时，与混凝土两侧粘结面不脱落，能保持防水构件接缝的整体性，具有良好的防水性

### 3、聚氯乙烯胶泥配制方法：

聚氯乙烯胶泥为配制成品，直接使用即可，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖。

4、聚氯乙烯胶泥的施工工艺流程为：

混凝土垫层及基础：基础清理 较好遍冷底子油 二遍冷底子油 中间验收 聚氯乙烯胶泥涂层 验收。

1、基层清理：作业前，用钢丝刷、毛刷配合油工铲刀将混凝土表面的灰浆疙瘩及水泥粉末和浮灰等清理干净。

2、基层清理完成后，按划分好的施工顺序及时用滚刷涂施1遍冷底子油；1遍冷底子油晾干，随后由监理单位进行中间验收合格后，进行涂施二遍冷底子油。

3、冷底子油晾干后，按划分好的施工顺序依次滚涂聚氯乙烯胶泥涂层。

4、聚氯乙烯胶泥涂层完成后，报监理单位验收，合格后进行下道工序聚氯乙烯胶泥，外观为黑色油膏状，是水泥基础建筑物、地下室防水防腐工程、民用建筑防水常用的防水材料，其价格低，防水性能优良，已经广泛得到了各行业用户的认可。