

# HYZ型特种氰凝防水涂料 氰凝防腐漆

产品名称	HYZ型特种氰凝防水涂料 氰凝防腐漆
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 不透水性:0.3 柔韧性:1mm
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

一、应用范围：各种水塔、水池、水箱、水闸、水坑的防渗、防水、防腐。各种冷却塔、冷水塔防水、防腐。各种冷水池、车间地沟、地槽防水、防腐。二、特性：PHA105是一种以异氰酸酯为基础的聚氨酯分子合成材料，属单组份湿气固化型表面涂层材料。它用于钢结构防腐时附着力强，机械强度高，用作砼防水时渗透性强，渗透进砼中的浆液与砼中的湿气相遇进行二次反应膨胀，有较大渗透半径和固体体积比，从而堵塞砼的毛细孔，达到增强砼表面强度和百分之百的防水效果。三、技术指标：

外观	棕褐色半透明液体	固体体积比	> 2
粘度	< 4pa.s	抗渗透性	0.6Mpa
不透水性	0.3Mpa30min 不透水	抗压强度	11Mpa
耐腐蚀性15d	H2SO4 20% 无变化NaOH 40% 无变化HCL 20% 无变化	耐温性能5h	-40~+150
耐霉菌级	0级	附着力	1级
冲击强度	50kg/cm	耐磨性(750g/500r)	0.04g
柔韧性	1mm		

四、注意事项：1、材料密封保存，存放阴凉干燥处。2、施工时基层表面要处理干净、干燥。3、地下室施工要通风，严禁明火照明。4、施工采用一布三涂或二布五涂。