

双组份聚氨酯嵌缝密封膏施工质量要求 AB组份使用技巧

产品名称	双组份聚氨酯嵌缝密封膏施工质量要求 AB组份使用技巧
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

双组份聚氨酯嵌缝密封膏施工质量要求 AB组份使用技巧

聚氨脂密封膏组成

聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有 A、B 两组份组成。A 组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B 组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

聚氨脂密封膏技术指标 执行标准：JC482 — 2003

双组份聚氨酯密封胶施工质量要求：

双组份聚氨酯密封胶使用前检查：双组份聚氨酯密封胶体应细腻光亮、无结团结皮现象，必要时可先涂试验段进行检验。施胶完毕的伸缩缝，双组份聚氨酯密封胶层表面应无裂缝和气泡，表面平整光滑，涂胶饱满且无脱胶现象，胶体颜色均匀一致。

双组份聚氨酯密封胶与伸缩缝粘接牢固，粘接缝要求整齐平滑，经养护完全硫化成弹性体后，胶体硬度达到设计要求。待双组份聚氨酯密封胶注胶完成满足相应要求后，需进行伸缩缝止水效果检测，检测过程中无漏水现象，说明伸缩缝止水效果优良；若检测中发现伸缩缝渗漏后，应根据检测报告及时分析并提出渗漏处理意见，及时进行补救。

双组份聚氨酯密封胶施工总结：

通过结合实际工程经验修正已知的双组份聚氨酯密封胶施工方法，我公司小编从施工工艺、施工质量管理、双组份聚氨酯密封胶原材料控制等方面进行了详细阐述。按以上方案施工，工后密封胶粘结良好，止水效果优良，基本无渗漏点，可为今后同类型工程提供借鉴与施工经验。

以上便是腾达公司小编编辑分享的资料，价格方面是批发价格，我公司属于实体企业，请您放心购买，有较科学的管理体系，售后服务，小编也会持续更新产品信息，还请多多关注。