

# 桥式吸泥机公司 桥式吸泥机 江苏新天煜环保工程

产品名称	桥式吸泥机公司 桥式吸泥机 江苏新天煜环保工程
公司名称	江苏新天煜环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴和桥创业大道12号
联系电话	13952490153 13952490153

## 产品详情

刮油刮渣机通过电机驱动机构和电控装置带动桁架按设定程序自动往复行走，使用电动推杆自动升降联动换位，可使刮油板，刮渣板在往复行程中别离进行工作，从而将废油，废渣别离刮集至进出二端，以便使用其他铲除设备进行整理。

对沉淀池和轨迹的要求:

- 1)确保池长方向的池壁的半面度和池底的平面度。
- 2确保池长方向的池壁的平行度。
- 3确保轨迹中心的直线度误差小2mm。斜度不大于轨长的1%。
- 4)确保二轨迹对池中心线的平行度，对称度以及-轨迹之间笔直方向的平行度。
- 5)轨迹的二终止端应装设越轨约束挡板，防止行程开关失灵，造成桁架车越轨。挡板高度应超越车轮中心线15mm。

每台刮油刮渣机的行进与刮板翻转采用两套独立的驱动组织，经过电气控制相互转换交替作业；与同类设备比较，具有适用范围广，不受水中所含的颗粒过大、比重较大所限制。

刮油刮渣机因为作业在装满污水的气浮池上，位置特-殊，作业环境恶劣，故要求设备结构简单，桥式吸泥机哪家好，运转可-

靠，桥式吸泥机，操作维修方便。常用的刮油刮渣机有链条式刮渣机与行车式刮渣机。

根据使用要求，可归纳出刮油刮渣机如下工作原理：在分离区起端刮板放下，插入面向前进行刮渣，将渣刮入排渣槽，到终端是刮板抬起，脱离液面，刮油刮渣机返回，开始下一个循环。

- 1.刮板可以通过整个分离区，运动速度不大于浮渣流入排渣槽的速度，桥式吸泥机公司，以防止浮渣破碎，
- 2.刮油刮渣机起端刮板放下，终端刮板抬起并返回，整个过程自动完成，桥式吸泥机价格，
- 3.刮渣充分，不漏渣，不带水，刮板浸没水厚度大于渣层厚度。

桥式吸泥机公司-桥式吸泥机-江苏新天煜环保工程(查看)由江苏新天煜环保工程有限公司提供。江苏新天煜环保工程有限公司是从事“机械格栅,污泥脱水机,防砂设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒋总。