PPA 高温尼龙ppa DuPont PPA塑料

产品名称	PPA 高温尼龙ppa DuPont PPA塑料
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	38.00/kg
规格参数	品牌:DuPont 型号:53G60LRHF 产地:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

产品详情

PPA原料主要特性:PPA强度、韧度和硬度优越性能,以及其良好的耐热件,耐化学性及抗开裂能力PP A由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度,可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属 PPA 塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂,从而有助于降低表面划痕和刮痕 的明显程度。PPA塑料还具有良好的可加工性,并允许短的注塑循环时间与PA46相比:PPA具有比PA46更 高的热稳定性PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力;PPA具有比PA46更好的耐化学性; 主要应用: 汽车部件,包括燃油、传动及发动机系统,可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命 ;芯片组和插座、杯体焊接支座;片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器用 于耐磨要求高的场合,例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件;连接器、控制器、传 感器、马达及其它关键电子部件;PPA拥有高度芳环结构的PPA在热性能、防潮性和耐化学性方面优于标 准聚酰胺,即使在高温下依然保持高的强度和刚度,持续工作温度介于 120 至 185 (248 至)。用。供应PPA塑胶原料 免费提供:PPA荷兰DSM物性 PPA美国阿莫科物性 PPA瑞士E MS物性PPA 荷兰DSM: CH230、C430、C645、E430N、CH230N、CH240N、TS200F6、TE250F6、TE25 0F8、G2330、5040HF、CF7、TR55、TR90、4133 PPA EX3915.D-1500A,HTV-4X2,GV-5H,FE4581,XE381 8,FE8121,XE3819,XE3769,XE3825,FE4581,G21)PPA 美国阿莫科 AF-4122NL 22%玻纤增强、高光学反 射能力90%以上)PPA 美国阿莫科AF-1130VO 33%玻纤强化、耐高温300 、良好韧性、阻燃UL94 V0)PPA 美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HBPPA AF-4133V0 33%玻 纤强化、热变形温300 、良好加工性能、阻燃UL94V0PPA AF-6133V0 玻纤增强33%、适合用于 红外照射和潮湿环境PPA A-1006 良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头等PPA AS-1566HS 65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色PPA AF-1145V0 45%玻纤增强、适合SMT回 流焊接、可着色)PPA AS-11450HS 45%玻纤增强、低磨损高润滑性能、机械性能好、阻燃UL94HBPPA 美国杜邦 HTN51G15HSL,HTN52G45HSLR,HTN54G50HSLR.PPA 美国液氮 UCF1006,UF1004,UF-10 09.UFL4026.UFM3249.UL4040