

连云港木桩公司 宣城宏文木业厂商 河道景观木桩公司

产品名称	连云港木桩公司 宣城宏文木业厂商 河道景观木桩公司
公司名称	宣城市宏文木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰殷嘴组
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

杉木桩支撑杆的种类和如何挑选

杉木桩支撑杆支撑杆的类型如下：

在园林绿化工程中，杉木、竹子、钢管、拉线等都是树木支撑杆的主要材料。北方多用杉木，南方多用杉木和竹子。钢管、电缆资料常被用于林木支撑。目前，由于园林工程景观，对树木支撑架的材料也进行了改进，并采用了新型塑料支撑杆。新型塑料支撑杆具有强度高、重量轻、颜色可调、均匀、耐腐蚀、不怕雨、安装拆卸方便、节省大量铁丝和劳动工资等特点，围栏木桩公司，现已得到广泛应用。

杉木桩支撑杆的选择

- (1) 要有一定的硬度，不应老化和变质。
- (2) 由于支撑在景观工程中是的，其功能也应具有一定的美感。
- (3) 如选用杉木、竹撑杆等天然材料，因其与树木直接接触，不得携带病虫害。至于柱子有多深，要看土壤的柔软度，可以根据树种和高度增减。

杉木桩施工准备

杉木桩施工准备

木桩采购及存放 A、木桩主要在当地木材市场采购，采用汽车运到工地现场仓库；木桩采购时应注意木材质地，桩长应略大于设计桩长。所用桩木须材质均匀，不得有过大弯曲之情形。木桩首尾两端连成一直线时，各截面中心与该直线之偏差程度不得超过相关规定；另桩身不得有蛀孔、裂纹或其它足以损害强度之瑕疵。 B、施工木桩之吊运、装卸、堆码时，桩身不得遭受冲击或振动，以免因之损及桩身。

木桩于使用时，应按运抵工地之先后次序使用，同时应检查木桩是否完整。木桩储存地基须坚实而平坦，不得有沉陷之现象，避免木桩变形。打试桩施工，确定施工桩长。因堤岸较长，连云港木桩公司，沿堤岸方向每约50m打一根试桩，所以选试桩25根，以大概确定桩长。地质报告显示淤泥深度为1.2m—3.2m，防洪木桩公司，为确保试桩成功，并考虑该类型桩的特殊性，配桩长度比同位砾桩的有效长度大0.5米。打桩前，桩顶须先截锯平整，其桩身需加以保护，河道景观木桩公司，不得有影响功能之碰撞伤痕，桩头部位宜采用铁丝扎紧。 施工杉木桩的制作

杉木桩场地整備：杉木气候温暖湿润，低温不低于-9℃，降雨量大于1800mm，杉木抗寒性大于抗旱性，山地苗圃选择日照半天的山坡，坡度平缓，排灌方便，交通要求便利，无病虫害，土壤疏松肥沃，pH值为4.5-6.5)砂壤土。利用轻粘壤土旧荒地作为杉木苗圃。准备深度一般为20-30cm，床宽为100-120cm，高度为20-30cm。

连云港木桩公司-宣城宏文木业厂商-河道景观木桩公司由宣城市宏文木业有限公司提供。宣城市宏文木业有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 宣城 的原材等行业积累了大批忠诚的客户。宏文木业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！