

CP型橡胶止水带规格及型号表

产品名称	CP型橡胶止水带规格及型号表
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带是用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。钢板止水带是纯钢板，这种止水带也叫止水钢板，材质包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土构造水坝及其它大型工程。而钢边橡胶止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被紧缩或拉伸，而起到密封止水作用。

钢板止水带与橡胶止水带有什么区别？我们晓得他们属于同一止水带类别，但他们在材质上有明显差别，钢板止水带也叫止水钢板、钢材制品，不容易损坏，但容易氧化。

所以有时镀锌，镀锌过程中，什么时分需求决议按照建筑状况来定，橡胶止水带有好几类，钢边式、中埋式、外贴式等几种，资料属于橡胶制品，由于资料之间的关系，容易损坏，所以这两种止水资料的运用与施工现场是不同的。

橡胶止水带如何鉴别质量的好坏呢，首先是目测，目测的内容有外形、规格能否平整有光泽，拿着用手觉得橡胶止水带是一种橡胶制品，具有橡胶的特性，拿在手中手感丰盈、有一定韧性，可用以下办法简单测试。橡胶止水带拿在手中，应有一定的柔韧度，可任取一段弯折两下，弯折后可能会有少量裂纹但不应断裂；也能够取一段两手持两端用力拉伸一下，同样能够有少量裂纹，但不应断裂。

需求留意的是，这是一种简单的检测办法，在详细施工中请不要用力拉扯橡胶止水带。其实早期的橡胶止水带在自粘度上是有请求的，接头直接搭接用力按压就能够了，由于国标没有请求，所以我们如今只为有特别请求的客户定做。在运用橡胶止水条产品的过程中有多种要素影响着橡胶止水条产品的运用寿命。以下几点就是影响遇水收缩橡胶止水条产品运用寿命的几个要素。产品的施工质量，产品的施工质量关于橡胶止水条产品的运用寿命是至关重要的，在施工过程中，没有做好橡胶止水条产品的施工质量，将会在很大水平上缩短了该产品的运用年限。

中埋式橡胶止水带可依据客户运用请求停止定做，防水机能超强，严厉依照依照行业规范及客户需求打造，产质量量达标。中埋式橡胶止水带开工前技术人员培训：在中埋式橡胶止水带开工前组织技术人员认真学习施行性施工组织设计，阅读、审核施工图纸，廓清有关技术问题，熟习标准和技术规范。

制定中埋式橡胶止水带施工平安保证措施，提出应急预案。对中埋式橡胶止水带施工人员停止技术交底，对参与施工人员停止岗前技术培训，考核合格后持证上岗。中埋橡胶止水带防水层施工的留意事项：找平层呈现起砂、空鼓、开裂：应认真做好中埋橡胶止水带养护及基层清算工作。倒泛水：中埋橡胶止水带施工中及时拉线检查找坡状况，不合请求的要立刻整改。防水层空鼓：中埋橡胶止水带铺贴时应认真操作，正确控制基层含水率（9%），铺贴应平实，压边严密，粘结结实。中埋式止水带装置质量施工计划：中埋式止水带粘贴必需位置精确、结实，两条并行的止水带接槎应错开3米以上。中埋式止水带上浇筑混凝土必需振捣密实，使其与混凝土分离良好。