

GB嵌缝密封胶塑性填料

产品名称	GB嵌缝密封胶塑性填料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

gb塑性填料

通用名称:腻子密封胶、弹性密封膏、gb嵌缝密封胶、丁基橡胶密封腻子 sr柔性填料

产品简介:

gb填料，是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和他缩缝止水而开发生产的新型止水材料。它以特种橡胶为原料，具有***性、高塑性、其耐热性、耐寒性、耐老化***异。还具有操作简便、***无味、耐水、粘附性能好等特点

sr塑性材料是一种黑色或黑灰色、黑绿色的带有弹性的挤出型膏状体，sr塑性材料通常也称为sr柔性填料、sr塑性填料、gb嵌缝密封胶等。sr塑性材料具有自粘性和伸长率，与sr三元乙丙橡胶板，氯丁棒或pvc棒配合使用，来达到面板坝不渗水、不漏水的止水效果。

sr塑性材料可用于面板坝的止水密封，同时可用在地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程，具有与混凝土面粘结性强，自粘性好，伸长率大等特点，sr塑性材料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型可用于材，水利工程中常用的断面形状为长方形,sr塑性材料规格为200mm*20mm,包装为25公斤/箱(袋),一般箱装的比较多。

sr塑性材料施工方法：

1.在趾板与面板间的止水槽找平后,先安装氯丁棒,再安装波形止水带,氯丁棒之间采用对接,接头采用胶水和胶带粘结补强,为防止滑落移位,用细铅丝固定在缝槽内的沥青杉板上。

2.sr塑性材料和三元乙丙橡胶板施工，这道工序的施工关键在于:

- 1.***界面的干净、干燥;
- 2.***sr塑性材料之间及sr塑性材料与砗面间粘结密实;
- 3.三元乙丙橡胶板与砗基面粘贴牢固,接头紧密。

施工中先对界面用角向磨光机和钢丝刷刷毛去污,再用棉纱擦净,涂刷粘结剂,在有水或潮湿的地方,先烘干再涂刷潮湿面粘结剂,干燥的砗面涂刷干性粘结剂,干性粘结剂一般需晾干10~15分钟(与气温、风速等有关),感觉粘手不沾手时即覆盖sr塑性材料,潮湿面粘结剂不需晾干即可直接覆盖填料。景县百泽提供的sr塑性材料规格为30 × 2.2 × 100cm。施工时撕去包装的防粘纸,先将一块填料从中间分成两半,填在缝槽底部,加压使之粘贴牢固,然后再一层一层粘贴,并从中部向两边粘贴密实,边粘贴边排气,填料接头间互相搭接,使填料与界面之间连接为密实的整体。

覆盖三元乙丙橡胶板前先检查sr塑性材料施工质量,每10~20m施工段选1~2处做破坏性检查:翻开施工好的sr塑性材料,检查填料之间是否有气孔、杂物存在,粘结是否紧密,并检查与砗基面间的粘结面积比例,粘结面积比例小于90%的施工段需返工,直至合格。