扬州脱硫塔防腐 金芝麻环保 脱硫塔防腐队伍

产品名称	扬州脱硫塔防腐 金芝麻环保 脱硫塔防腐队伍
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

内壁按油品分类如下：

1、 罐

储罐内底板和油水分界线以下的内壁板应采用绝缘型防腐蚀涂层；涂层干膜厚度不得低于350μm；浮顶罐钢制浮顶底表面和浮顶外侧壁应采用耐油的导静电防腐蚀涂层；涂层干膜厚度不得低于250μm；

浮顶罐内壁顶部和浮顶上表面应采用耐水耐候性防腐蚀涂层，涂层干膜厚度不得低于250μm；其中，内壁顶部的涂装宽度宜为1.5 m～3.0m；

拱顶罐内壁顶部应采用导静电防腐蚀涂层，涂层干膜厚度不得低于250μm；

2、 中间产品罐

中间产品储罐的内壁均应采用耐温、耐油性导静电防腐蚀涂层；涂层干膜厚度不得低于250μm，其中，罐底涂层干膜厚度不宜低于350μm。

3、 成品油罐产品储罐内壁均应采用耐油性导静电防腐蚀涂层；涂层干膜厚度不得低于200μm，其中，罐底涂层干膜厚度不宜低于300μm。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

几种湿法烟气脱硫工艺简介

氨法脱硫是一种、低耗能的湿法脱硫方式，脱硫过程是气液相反应，反应速率快，碳素厂脱硫塔防腐，吸收剂利用率高，能保持脱硫效率95—99%。 氨在水中的溶解度超过20%。

氨法具有丰富的原料。氨法以氨为原料，脱硫塔防腐队伍，其形式可以是液氨、氨水和(NH4)2·CO3。目前火电厂年排放SO2约1000万吨，即使全部采用氨法脱硫，用氨量也不超过500万吨/年，供应完全有保证。

氨法的特点是 SO2的可资源化，可将污染物SO2回收成为高附加值的商品化产品。副产品(NH4)2·SO4是一种性能优良的氮肥，在我国具有很好的市场前景。

目前烟气脱硫技术种类达几十种，按脱硫过程是否加水和脱硫产物的干湿形态，烟气脱硫分为：湿法、半干法、干法三大类脱硫工艺。湿法脱硫技术为成熟，操作简单。

1湿法脱硫的优点

湿法烟气脱硫技术为气液反应，反应速度快，脱硫，一般均高于90%，扬州脱硫塔防腐，技术成熟，适用面广。湿法脱硫技术成熟，生产运行，在众多的脱硫技术中，始终占据主导地位，占脱硫总装机容量的80%以上。

2湿法脱硫的缺点

生成物是液体或淤渣，难处理，设备腐蚀性严重，洗涤后烟气需再热，能耗高，脱硫塔防腐砖厂，占地面积大，投资和运行费用高。系统复杂、设备庞大、耗水量大，一般适用于大型电厂。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

施工内容：1、整体、剔除脱硫吸收塔内壁0-22米原有的玻璃鳞片防腐胶泥。

2、对吸收塔中部9米至22米的烟气冲刷区和浆液喷淋区已经腐蚀的塔壁采用5mm钢板进行修补加强。脱硫吸收塔直径4米，要求所有衬板卷制成直径为4米的弧度衬板，内衬钢板焊接前必须将旧的防腐层清理干净，每块衬板必须与脱硫吸收塔内壁紧密贴焊（满焊），钢衬板焊接完成后对所有焊缝进行检查、打磨处理。

扬州脱硫塔防腐-金芝麻环保-脱硫塔防腐队伍由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司位于山东济南市天桥区北园大街国贸大厦。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前金芝麻环保在其它中享有良好的声誉。金芝麻环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金芝麻环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。