

金芝麻环保 热力脱硫塔防腐 巴音郭楞脱硫塔防腐

产品名称	金芝麻环保 热力脱硫塔防腐 巴音郭楞脱硫塔防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

二：运行中注意事项

- 1：调整排除水管路阀开度，保持分离器内有压力，以利于分离器内污油的排除
- 2：观察压力表、温度表等指示仪表是否正常
- 3：观察处理后的排水水质和油份浓度报警器的工作情况
- 4：排放结束后，应继续注入清水运行15min，清洗分离器
- 5：停泵后关闭进出口阀，避免筒内清水流失，减少内壁氧化、腐蚀
- 6：每次使用油水分离器排放，锅炉脱硫塔防腐，均应记录到油类记录簿中

三：维护

- 1：定期清洗滤器，打开分离器底部泄放阀，排除沉淀在下部的泥沙，杂质
- 2：及时清洗分离器内部分离元件，切忌用清洗剂清洗分离器的内壁及元件
- 3：出现故障时，应查明原因并及时更换失效的聚结元件

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

施工内容：1、整体、剔除脱硫吸收塔内壁0-22米原有的玻璃鳞片防腐胶泥。

2、对吸收塔中部9米至22米的烟气冲刷区和浆液喷淋区已经腐蚀的塔壁采用5mm钢板进行修补加强。脱硫吸收塔直径4米，要求所有衬板卷制成直径为4米的弧度衬板，石墨厂脱硫塔防腐，内衬钢板焊接前必须将旧的防腐层清理干净，每块衬板必须与脱硫吸收塔内壁紧密贴焊（满焊），钢衬板焊接完成后对所有焊缝进行检查、打磨处理。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

进入冬季，炭素厂结合生产实际，热力脱硫塔防腐，积极落实冬季“五防”要求，切实做好冬季安全生产应急预案和设备保暖工作。

该厂以分公司正在开展的重复性问题专项治理为契机，要求各班组对易冻设备及时检查，巴音郭楞脱硫塔防腐，对水管、风管、净化循环泵等易冻点及时进行保温处理，并要求管理人员不定时深入检查冬季“五防”措施落实情况，对检查出的问题定措施、定时间、定责任人，督促按期整改。

金芝麻环保(图)-热力脱硫塔防腐-巴音郭楞脱硫塔防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。“脱硫塔，金芝麻纳米重防腐涂料”选择山东金芝麻环保工程有限公司，公司位于：山东济南市天桥区北园大街国贸大厦，多年来，金芝麻环保坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金芝麻环保期待成为您的长期合作伙伴！