# 雪佛龙 齿轮油 合成油 雪佛龙润滑油 雪佛龙

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 雪佛龙 齿轮油 合成油 雪佛龙润滑油 雪佛龙 |
| 公司名称 | 深圳市鑫润昌科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区 |
| 联系电话 | 13828770253 |

# 产品详情

**雪佛龙?德乐?1000船舶机油（ChevronDelo?1000Marine）SAE级别：30、40**

雪佛龙?德乐? 1000 船舶机油（Chevron Delo? 1000 Marine）SAE 级别：30 、40

低碱储量(碱值为12)的筒状活塞发动机油(TPEO)。设计用于燃烧硫含量高达1.5%的馏分燃料油的船用及固定式中速筒状活塞发动机的润滑。保持发动机输出功率—清净剂与分散剂系统能控制诸如活塞顶背部和活塞环区域的高温积炭生成，让活塞环有效地发挥其作用。延长机油的使用寿命—碱值度及其出色的保持特性，维持足够高的碱储量来中和燃料硫燃烧所产生的腐蚀性酸，延长机油的使用寿命，并减少气缸套的磨损。优良的净化性能—的水分离特性使得可以采用离心分离技术将水分离出来，而又基本上不会造成添加剂的损失。燃烧馏分燃油的船舶主机与辅助动力装置用的中速筒状活塞发动机燃烧馏分燃油的固定式动力装置用的中速筒状活塞发动机。

**雪佛龙低速柴油机系统油30（ChevronVeritas?800Marine30）**

雪佛龙低速柴油机系统油 30（Chevron Veritas? 800 Marine 30）

、碱性的柴油发动机系统油 。特别适用于大型、低速的船用及固定式柴油发动机曲轴箱(系统)的润滑。

减少大修次数—特别的清净剂和无灰分散添加剂系统确保曲轴箱和油道中不会有沉积物生成。清净性与的氧化稳定性的结合，雪佛龙GST
Premium，又进一步保障活塞的清洁干净，这样可更有效地冷却各油路及燃烧室。

防止轴承发生腐蚀性磨损—碱储量水平确保能够有效地中和酸性燃烧产物(这些燃烧产物会因连杆密封漏气而进入曲轴箱)，雪佛龙，从而防止轴承和其它有色金属的腐蚀性磨损。优良的净化性能—深度精制基础油与特别清净剂的结合使得该产品具有出色的耐水能力和水分离特性，让润滑油净化装置能够进行更有效的净化。因此，不需进行水洗离心分离回收。用于曲轴箱润滑，雪佛龙GST? Oil 32，包括：大型、低速(每分钟旋转次数小于250)、二冲程的十字头柴油发动机特别适用于采用油冷却活塞的发动机旧式船

用筒状活塞发动机(带单独气缸润滑器船用及固定式柴油发动机。

雪佛龙抗点蚀合成齿轮油 320（Chevron Meropa? Synthetic WM 320

齿轮油，雪佛龙 齿轮油 合成油，适合用于工业领域和风力发电叶轮机的重载型密封齿轮驱动装置。

以聚 α -烯烃为基础油配方，同时使用先进的硫-磷添加剂系统，能够提供强有力的压力保护功能。

有助于提高耐磨能力，包括重载型领域中的微点腐蚀、高冲击载荷领域，能够有效提高设备的性能和使用寿命。 ISO 级别：320 包装规格：208L

?优异的保护能力 –

工业合成齿轮油能够在条件下，如水污染和高温的情况提供保护，而常规润滑油往往会失效。

?较高的粘度指数 –

能够保证设备的优异性能并提供润滑保护，在低温启动方面提供超出预期的低粘度性能、在设备达到正常操作温度时提供优异的低阻力系数、能够大大提高设备的能源效率。

?稳定的化学结构 –

在高温下依然能够保持杰出的热稳定性。较高的能力和抗沉淀能力能够大优化润滑性能、系统清洁和使用寿命。加德士抗点蚀合成齿轮油具有优异的泡沫抑制能力和耐水污染能力，能够将水反乳化后快速分离。

?防锈和防腐蚀能力 –

本产品不会腐蚀钢材、镀铜、青铜、巴氏合金和镍镉合金，在较长的使用时间内仍具有优异的防锈和防腐蚀能力。

雪佛龙 齿轮油 合成油-雪佛龙润滑油-雪佛龙由深圳市鑫润昌科技有限公司提供。深圳市鑫润昌科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！