

德源环保 96布袋除尘器 山东布袋除尘器

产品名称	德源环保 96布袋除尘器 山东布袋除尘器
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

处理办法：

- (1) 检修及更换滤袋。袋笼的外径与滤袋内径要保持间距，间距过大会增加滤袋的磨损，所以应减少间距。
- (2) 查找原因，进行处理，降低过滤风速。
- (3) 减少喷吹时间，36袋布袋除尘器，增加清灰周期。
- (4) 降低清灰力度。
- (5) 进行合理改造，防止漏气。
- (6) 适当加大箱体和加高灰斗，保证灰斗的倾斜角不小于60度，对于烟气湿度较大、粉尘较黏的场所，在除尘器的灰斗处安装振动器，可防灰斗结灰，尤其适用于南方潮湿天气。

燃煤电厂除尘设备采用分室定位布袋除尘技术，与国内其它厂家引进消化国外技术不同的是，这项技术在布袋除尘器的过滤、清灰、除尘器的保护方面，均比国外脉冲式除尘技术有着明显优势:滤袋保护更为优化，消灰系统大为简化，机组运行可靠性显著提高，运行费用大大降低，而且价格仅是国外产品的一半，96布袋除尘器，是我国自行研发、并适合中国国情的一项重大发明，山东布袋除尘器，从设备到产品全部实现国产化。

玻璃钢湿式脱硫除尘器工作流程：

先，360袋布袋除尘器，热烟气进入预洗涤塔，与饱和硫酸铵溶液接触，烟气在此过程中被冷却，同时，由于饱和硫酸铵溶液中水的蒸发而析出硫酸铵晶体。已被冷却的烟气通过除雾器进入SO₂吸收塔。在吸收塔中，氨与水混合成氨液。烟气中的SO₂在此被吸收，与氨反应生成硫酸铵。后，脱硫后烟气经120米高的烟囱排入大气。硫酸铵溶液被送入预洗涤塔循环利用。预洗涤塔中的硫酸铵料浆进入脱水系统。先经水利旋流器脱水，然后经离心机得到硫酸铵滤饼。从旋流器和离心机回收的清液返回预洗涤器，循环利用。硫酸铵滤饼被送至造粒系统，得到高利用价值的颗粒硫酸铵肥料，在被火车或者卡车运走前，存放在能容纳50,000吨硫酸铵的圆顶储仓内。

德源环保(图)-96布袋除尘器-山东布袋除尘器由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司位于山东省德州市武城县德商路东新临武路南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德源环保在除尘设备中享有良好的声誉。德源环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德源环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。