

专业供应弹性座封闸阀（欢迎来电咨询）

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 专业供应弹性座封闸阀（欢迎来电咨询） |
| 公司名称 | 天津塘美瓦特斯阀门有限公司 |
| 价格 | 350.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:塘美瓦特斯 连接形式:法兰 主体材料:铸铁 |
| 公司地址 | 中国 山东 青岛市四方区 浦口路8号 |
| 联系电话 | 86 0532 86101628 13706427055 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|----------|------------|
| 品牌 | 塘美瓦特斯 | 连接形式 | 法兰 |
| 主体材料 | 铸铁 | 公称口径 | 15-800（mm） |
| 适用介质 | 水 | 材质 | 铸铁 |
| 密封形式 | 软密封型 | 标准 | 国标 |
| 外形 | 大型 | 流动方向 | 双向 |
| 驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 配件 |
| 用途 | 调节 | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度 | 常温 | 类型(通道位置) | 二通式 |
| 型号 | KZ0769 | | |

公司介绍

天津塘美瓦特斯有限公司是国内专业的阀门设计、生产型企业，总部位于天津市东丽区金钟公路3699号，在全球经济一体化的浪潮中，塘美瓦特斯人以科技领先为宗旨，以创新求发展。牢记企业宗旨并付之行动。通过公司全体员工积极不懈的努力，使塘美瓦特斯成为工业生产控制与自动化技术应用的忠实伙伴和得力助手。公司主导产品有蝶阀、脱硫蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、高温球阀、安全阀、自动化控制阀门等产品。采用的标准有:gb、jb、api、bs、din、jis、ansi，公司的技术力量雄厚，生产设备精良，检测手段齐全。科技的重资投入，严格的体系管理，优质可靠的产品以及不断的产品创新，使公司在行业中崛起。产品广泛运用石化、采油、炼油、化工、核电、电力、冶金、矿山、食品、制药、水力、液化气管道、建筑、消防等行业管网系统以及国防、军工等领域。公事秉承现代企业先进的管理模式，依托高新技术优势和新品质量和企业信誉为生命，愿竭诚为顾客提供优质的产品和热情周到的服务。公司目标：创新塘美瓦特斯品牌，实施共赢战略，为发展而拼搏，为跨越而奋斗！

详细信息

| | | | |
|----------|---|-------|-----------------------|
| 主营产品或服务： | 蝶阀;球阀;闸阀;截止阀;止回阀;安全阀;减压阀;柱塞阀;水力控制阀;疏水阀;燃气阀;调节阀;隔膜阀;节流阀;旋塞阀;排气阀;排污阀;排泥阀;过滤 | 主营行业： | 蝶阀;球阀;安全阀;调节阀;减压阀;疏水阀 |
|----------|---|-------|-----------------------|

| | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | 器;呼吸阀; | | |
| 经营模式 : | 生产加工 | 企业类型 : | 有限责任公司 |
| 公司注册地 : | 中国 天津 天津 | 主要经营地点 : | 山东青岛市四方区 |
| 公司成立时间 : | 2009 | 法定代表人/负责人 : | 魏金乾 |
| 年营业额 : | 人民币 2001 万元/年 - 3000 万元/年 | 员工人数 : | |
| 经营品牌 : | 天津塘美瓦特斯阀门有限公司 | 注册资本 : | 人民币 1000万 |
| 主要客户群 : | 电厂 冶金 化工 石油 石化 炼油 制药 服装 房地产 消防水系统等 | 主要市场 : | |
| 年出口额 : | | 年进口额 : | 人民币 701 万元/年 - 1000 万元/年 |
| 开户银行 : | | 帐号 : | |
| 是否提供加工/定制服务 ? | 是 | 研发部门人数 : | |
| 月产量 : | | 厂房面积 : | 平方米 |
| 质量控制 : | 内部 | 管理体系认证 : | |
| 工艺 : | | 服务领域 : | |

主要设备

修改设备信息

联系方式

| | |
|------------------------------------|---|
| 天津塘美瓦特斯阀门有限公司 | |
| 天津塘美瓦特斯阀门有限公司青岛销售处魏志通 先生 (销售部销售经理) | |
| 地址 : | 中国 山东 青岛市四方区 浦口路8号 |
| 邮编 : | 266000 |
| 传真 : | 86 0532 85636656 免费试用电子传真 |
| 移动电话 : | 13706427055 |
| 电话 : | 86 0532 86101628 |
| 公司主页 : | http://www.tjtmwts.cn |
| | http://tjtmwts.cn.alibaba.com |

简单介绍消防专用明杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观显示阀门开启程度,以便能在较远处判别阀门的开度,及时采取相应措施。启闭迅速可靠,故常应用于消防系统。

消防专用明杆弹性座封闸阀的详细介绍

消防专用明杆弹性座封闸阀引用标准：公称压力：1.0~2.5mpa 工作温度：0~80

法兰标准：gb/t17241.6gb9113公称通径：50~400mm 适用介质：水、油、气等 试验标准：gb13927ap1598

消防专用明杆弹性座封闸阀用途：消防专用明杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外，并可以较直对程度，以便能在较远处判别阀门的开度，及时采取相应措施。启闭迅速可靠，故常应用于消防系统。

消防专用明杆弹性座封闸阀结构特点：整体包胶阀芯球墨铸铁骨架内外采用高性能橡胶和最新硫化技术进行合紧密牢靠，几何尺寸精确，密封弹性佳，彻底将阀芯金属与流体隔离，耐腐蚀。一体式铜螺母阀芯的铜轴架，采用特种工艺紧密连接为一体，确保的长期操作和水流冲击下也不会松脱，避免造成阀门的控制失效。

公司弹性座封闸阀底部采用全流域直通式设计，等同于一直管道，不易堆积杂物，确保密封可靠，使流体畅通。密封盖阀盖与阀体间采用自密封结构设计，在许用压力范围内，流体压力越高，密封越紧密。特殊上密封面

上密封结构，采用三只o形密封圈设计，与传统闸阀的填料密封结构相比，道道密封紧密，磨擦阻力大幅减少。任何开度、有压力且具备阀杆安全锁定功能，确保在操作和维护过程中阀杆不会被压力冲出，避免造成人员伤亡。

紧凑的结构，使最大工作高度较传统闸阀降低60mm-300mm以上，节省工程空间；本体采用球墨铸铁材料，重量减轻约20%-30%，安装维修便利。食品级卫生要求阀体内部以无毒环氧树脂涂装，阀芯内外表面以橡胶完全

现锈水或腐蚀现象，可直接用于生活饮用水系统、食品医药行业。

消防专用明杆弹性座封闸阀主要零件的材料说明：

| 名称 | 材质 |
|---------|-------------|
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
| 闸板 | 球墨铸铁+三元乙丙橡胶 |
| 中口垫 | 丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 支架 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 螺栓 | 不锈钢 |
| 压盖 | 球墨铸铁、灰铸铁 |
| 阀杆螺母 | 铜合金 |
| 手轮（传动帽） | 可锻铸铁 |

消防专用明杆弹性座封闸阀主要外形尺寸：

| dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| l | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 |
| hmin 全开 | 322 | 332 | 350 | 420 | 581 | 581 | 736 | 882 | 1000 |
| hma x全开 | 374 | 398 | 429 | 524 | 721 | 736 | 942 | 1031 | 1110 |

销售热线: 0532-8610 1628 图文传真: 0532-8563 6656 移动电话: 1370 6427 055 qq: 335

1358 天津塘美瓦特斯阀门有限公司青岛销售处