

专业供应电站闸阀（欢迎来电咨询）

产品名称	专业供应电站闸阀（欢迎来电咨询）
公司名称	天津塘美瓦特斯阀门有限公司
价格	985.00/件
规格参数	品牌:塘美瓦特 连接形式:焊接 主体材料:碳钢
公司地址	中国 山东 青岛市四方区 浦口路8号
联系电话	86 0532 86101628 13706427055

产品详情

品牌	塘美瓦特	连接形式	焊接
主体材料	碳钢	公称口径	DN15-800（mm）
适用介质	蒸汽	材质	碳钢
密封形式	硬密封型	标准	国标 美标
外形	大型	流动方向	双向
驱动方式	手动	零部件及配件	配件
用途	溢流	压力环境	高压
工作温度	高温	类型(通道位置)	二通式
型号	KZ0769		

公司介绍

天津塘美瓦特斯有限公司是国内专业的阀门设计、生产型企业，总部位于天津市东丽区金钟公路3699号，在全球经济一体化的浪潮中，塘美瓦特斯人以科技领先为宗旨，以创新求发展。牢记企业宗旨并付之行动。通过公司全体员工积极不懈的努力，使塘美瓦特斯成为工业生产控制与自动化技术应用的忠实伙伴和得力助手。公司主导产品有蝶阀、脱硫蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、高温球阀、安全阀、自动化控制阀门等产品。采用的标准有:gb、jb、api、bs、din、jis、ansi，公司的技术力量雄厚，生产设备精良，检测手段齐全。科技的重资投入，严格的体系管理，优质可靠的产品以及不断的产品创新，使公司在行业中崛起。产品广泛运用石化、采油、炼油、化工、核电、电力、冶金、矿山、食品、制药、水力、液化气管道、建筑、消防等行业管网系统以及国防、军工等领域。公事秉承现代企业先进的管理模式，依托高新技术优势和新品质量和企业信誉为生命，愿竭诚为顾客提供优质的产品和热情周到的服务。公司目标：创新塘美瓦特斯品牌，实施共赢战略，为发展而拼搏，为跨越而奋斗！

详细信息

主营产品或服务：蝶阀;球阀;闸阀;截止阀;止回阀;安全阀;减压阀;柱塞阀;水力控制阀;疏水阀;燃气阀;调节阀;隔膜阀;节流阀;旋塞阀;排气阀;排污阀;排泥阀;过滤

主营行业：蝶阀;球阀;安全阀;调节阀;减压阀;疏水阀

	器;呼吸阀;		
经营模式 :	生产加工	企业类型 :	有限责任公司
公司注册地 :	中国 天津 天津	主要经营地点 :	山东青岛市四方区
公司成立时间 :	2009	法定代表人/负责人 :	魏金乾
年营业额 :	人民币 2001 万元/年 - 3000 万元/年	员工人数 :	
经营品牌 :	天津塘美瓦特斯阀门有限公司	注册资本 :	人民币 1000万
主要客户群 :	电厂 冶金 化工 石油 石化 炼油 制药 服装 房地产 消防水系统等	主要市场 :	
年出口额 :		年进口额 :	人民币 701 万元/年 - 1000 万元/年
开户银行 :		帐号 :	
是否提供加工/定制服务 ?	是	研发部门人数 :	
月产量 :		厂房面积 :	平方米
质量控制 :	内部	管理体系认证 :	
工艺 :		服务领域 :	

主要设备

修改设备信息

联系方式

天津塘美瓦特斯阀门有限公司	
天津塘美瓦特斯阀门有限公司青岛销售处魏志通 先生 (销售部销售经理)	
地址 :	中国 山东 青岛市四方区 浦口路8号
邮编 :	266000
传真 :	86 0532 85636656 免费试用电子传真
移动电话 :	13706427055
电话 :	86 0532 86101628
公司主页 :	http://www.tjtmwts.cn
	http://tjtmwts.cn.alibaba.com

自密封闸阀z61y-25闸阀原理闸阀启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个

密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为 50° , 介质温度不高时为 $2^\circ - 52^\circ$ 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀亦叫明杆闸阀。通常在升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时,当闸板提升高度等于阀门通径的 $1:1$ 倍时,流体的通道完全畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再倒回 $1/2 - 1$ 圈,作为全开阀门的位置。因此,阀门的全开位置,按闸板的位置即行程来确定。有的闸阀,阀杆螺母设在闸板上,手轮转动带动阀杆转动,而使闸板提升,这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。闸阀的种类,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。闸阀的安装与维护应注意以下事项:手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。双闸板闸阀应垂直安装,即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部。带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀,以平衡进出口的压差及减小开启力。带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。闸阀优点流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小。开闭较省力。介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。闸阀缺点密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。结构较复杂。电动闸阀是一种做直线运动的阀门,它与Z型多回转执行机构相配,有开关型和智能型。此阀门操作简单是一种最常见的启闭阀,它利用闸板的上下工作来接通和关断管道中的流体介质。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等部门。气动闸阀是具有气动执行机构双层气缸,并带有缓冲机构和手动及其保护机构,该阀由于

采用双层气缸结构,其与单气缸式气动闸阀相比,提升力增大了一倍。这就从根本上解决了单气缸气动闸阀的某些阀体内楔死而打不开的弊病。而且,由于该阀具备缓冲机构,能有效地减速轻了关闭阀门时,由于活塞下行冲击而造成的阀板车密封面和阀体密封面的磨损,同时,也能避免闸板卡死的现象。保温闸阀保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。电站闸阀电站闸阀在高温高压工况下具有良好的密封性,耐磨,耐高温,抗腐蚀,抗擦伤,使用寿命长,适用于火电厂,石油化工,冶金等高温高压的水,蒸汽,油品,过热蒸汽的管道上。波纹管闸阀波纹管闸阀主要用于锅炉高温场合,温度越高密封性能越好,波纹管闸阀的阀杆采用波纹管及填料双重密封结构,确保阀杆处的无泄漏密封,特别适用于易燃、易爆、有毒及贵重介质的管路。

销售热线: 0532-8610 1628图文传真:0532-8563 6656移动电话:1370 6427 055 qq:335
1358天津塘美瓦特斯阀门有限公司青岛销售处