专业供应气动闸阀 （欢迎来电咨询）

产品名称	专业供应气动闸阀 （欢迎来电咨询）
公司名称	天津塘美瓦特斯阀门有限公司
价格	985.00/件
规格参数	品牌:塘美瓦特斯 连接形式:焊接 主体材料:碳钢
公司地址	中国 山东 青岛市四方区 浦口路8号
联系电话	86 0532 86101628 13706427055

产品详情

品牌	塘美瓦特斯	连接形式	焊接
主体材料	碳钢	公称通径	40-1200（mm）
适用介质	弱酸碱介质	材质	碳钢
密封形式	硬密封型	标准	国标
外形	大型	流动方向	双向
驱动方式	气动	零部件及配件	配件
用途	调节	压力环境	常压
工作温度	高温	类型(通道位置)	二通式
型号	KZ0769		

公司介绍

天津塘美瓦特斯有限公司是国内专业的阀门设计、生产型企业，总部位于天津市东丽区金钟公路3699号，在全球经济一体化的浪潮中，塘美瓦特斯人以科技领先为宗旨，以创新求发展。牢记企业宗旨并付之行动。通过公司全体员工积极不懈的努力，使塘美瓦特斯成为工业生产控制与自动化技术应用的忠实伙伴和得力助手。公司主导产品有蝶阀、脱硫蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、高温球阀、安全阀、自动化控制阀门等产品。采用的标准有:gb、jb、api、bs、din、jis、ansi，公司的技术力量雄厚，生产设备精良，检测手段齐全。科技的重资投入，严格的体系管理，优质可靠的产品以及不断的产品创新，使公司在行业中崛起。产品广泛运用石化、采油、炼油、化工、核电、电力、冶金、矿山、食品、制药、水力、液化气管道、建筑、消防等行业管网系统以及国防、军工等领域。公事秉承现代企业先进的管理模式，依托高新技术优势和新品质量和企业信誉为生命，愿竭诚为顾客提供优质的产品和热情周到的服务。公司目标：创新塘美瓦特斯品牌，实施共赢站略，为发展而拼搏，为跨越而奋斗！

详细信息

主营产品或服务：	蝶阀;球阀;闸阀;截止阀;止回阀;安全阀;减压阀;柱塞阀;水力控制阀;疏水阀;燃气阀;调节阀;隔膜阀;节流阀;旋塞阀;排气阀;排污阀;排泥阀;过滤	主营行业：	蝶阀;球阀;安全阀;调节阀;减压阀;疏水阀

	器;呼吸阀;		
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司
公司注册地：	中国 天津 天津	主要经营地点：	山东青岛市四方区
公司成立时间：	2009	法定代表人/负责人：	魏金乾
年营业额：	人民币 2001 万元/年 - 3000 万元/年	员工人数：	
经营品牌：	天津塘美瓦特斯阀门有限公司	注册资本：	人民币 1000万
主要客户群：	电厂 冶金 化工 石油 石化 炼油 制药 服装 房地产 消防水系统等	主要市场：	
年出口额：		年进口额：	人民币 701 万元/年 - 1000 万元/年
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	是	研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	
工艺：		服务领域：	

主要设备	修改设备信息

联系方式

天津塘美瓦特斯阀门有限公司
天津塘美瓦特斯阀门有限公司青岛销售处魏志通 先生 (销售部销售经理)

地 址：	中国 山东 青岛市四方区 浦口路8号
邮 编：	266000
传 真：	86 0532 85636656 免费试用电子传真
移动电话：	13706427055
电 话：	86 0532 86101628
公司主页：	http://www.tjtmwts.cn
	http://tjtmwts.cn.alibaba.com

本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，汽动装置应在合同中注明。

1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。

2、密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按gb/t13927-92 d级规定。

3、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按1×dnmm3/s计算，没有密封性能要求的不做此项试验。

4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。

5、插板阀清洁度要求按jb/t7748的规定。

6、静压寿命试验。

7、插板阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要按jb/z 234的规定。

销售热线: 0532-8610 1628图文传真:0532-8563 6656移动电话:1370 6427 055 qq:335
1358天津塘美瓦特斯阀门有限公司青岛销售处

本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，汽动装置应在合同中注明。

1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。

2、密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按gb/t13927-92 d级规定。

3、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按1×dnmm3/s计算，没有密封性能要求的不做此项试验。

4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。

5、插板阀清洁度要求按jb/t7748的规定。

6、静压寿命试验。

7、插板阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要按jb/z 234的规定。

销售热线: 0532-8610 1628图文传真:0532-8563 6656移动电话:1370 6427 055 qq:335 1358

本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，汽动装置应在合同中注明。

1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。

2、密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按gb/t13927-92 d级规定。

3、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按1×dnmm3/s计算，没有密封性能要求的不做此项试验。

4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。

5、插板阀清洁度要求按jb/t7748的规定。

6、静压寿命试验。

7、插板阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要按jb/z 234的规定。

销售热线: 0532-8610 1628图文传真:0532-8563 6656移动电话:1370 6427 055 qq:335 1358

本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，汽动装置应在合同中注明。

1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。

2、密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按gb/t13927-92 d级规定。

3、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按1×dnmm3/s计算，没有密封性能要求的不做此项试验。

4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。

5、插板阀清洁度要求按jb/t7748的规定。

6、静压寿命试验。

7、插板阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要按jb/z 234的规定。

销售热线: 0532-8610 1628图文传真:0532-8563 6656移动电话:1370 6427 055 qq:335 1358