

35千瓦汽油发电机原理

产品名称	35千瓦汽油发电机原理
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	53500.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动（选配自启动）
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

35千瓦汽油发电机原理发电机只有在正确的使用与维护才能的为你下次发电，静音发电机维护保养发电机运行应当进行设施、设备运行情况维护保养记录、并确定维保人员、维保设备的名称、保养的部位、维保的时间等。发电机维护保养主要内容：换机油滤清器、换机油、换滤清器、风肩水箱保养、添加水箱防锈液、风扇皮带和充电机皮带调整，电压、步率、转速调校，各部件运转情况调整、清洁电气接头并保养蓄电池。设备配件应根据使用场地的环境条件和产品的性能，要求及时进行保养和更换，对易腐蚀生锈的部位应定期清洁、除锈。此表由工程主管级人员负责填写每次维护、保养现场，记录对表中所列发电机设施设备运行维护保养状况的记录，必须客观、真实、准确，不得弄虚作假。

型号：B-35GDI

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-491

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：37L

机油容量：4L

防冻液容量：9.8L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1480*780*1060MM

净重（kg）：490/526

控制系统

显 示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等