

防盗门公司 福州消防门厂家 福州防盗门

产品名称	防盗门公司 福州消防门厂家 福州防盗门
公司名称	福州成安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区城门镇
联系电话	15859092259 15859092259

产品详情

3.3.7：厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容量不应大于5m³。设置中间储罐的房间，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，房间门应采用甲级防火门。

3.4.1注3：两座一、二级耐火等级的厂房，防盗门生产，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗，屋顶的耐火极限不低于1.00h，或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门

3、消火栓一般配有两只4公斤的灭火器。你可以看看，灭火器是否过期，指针是否处于绿色，组件是否完好等。还有，福州防盗门，灭火器及消火栓是否做到定期检查，防盗门公司，是否由物业每月进行检查并登记。

4、一般在电梯厅附近，会有烟感报警器，你可以看看烟感报警器是否有安装，查看烟感工作指示灯是否闪烁。

5、高层建筑都要求配有三种疏散楼梯：敞开楼梯、封闭楼梯（安装防火门）和防烟楼梯（楼层达到32层以上，必须要有防烟楼梯）。

2、导轨

1) 防火卷帘帘板或帘面嵌入导轨的深度应符合表下表的规定。导轨间距大于下表的规定时，导轨间距每增加1000mm，每端嵌入深度应增加10mm，且卷帘安装后不应变形。

防火门及防火卷帘的安装要求汇总

2) 导轨顶部应成圆弧形，其长度应保证卷帘正常运行。

3) 导轨的滑动面应光滑、平直。帘片或帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳、顺畅，不应有碰撞和冲击现象。

4) 单帘面卷帘的两根导轨应互相平行，双帘面卷帘不同帘面的导轨也应互相平行，其平行度误差均不应大于5mm。

防盗门公司-福州消防门厂家(在线咨询)-福州防盗门由福州成安消防设备有限公司提供。福州成安消防设备有限公司是一家从事“防火门,防火卷帘门,防火窗,防盗门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“消防门厂家”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使福州消防门厂家在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！