

电动吊篮租赁型号 西安电动吊篮租赁 汇洋建筑

产品名称	电动吊篮租赁型号 西安电动吊篮租赁 汇洋建筑
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

吊篮租赁

电动吊篮租赁厂家就具体来了解下吊篮租赁吊篮手柄该怎样操作的。

保险卡（B）：即松卸系统闭锁装置保险卡的作用是当手扳葫芦正常工作是锁住松卸手柄，防止误动松卸手柄致使吊篮坠落石灰的意外事故发生，穿绳或退绳时推动松卸手柄，须先转动保险卡才能推动。保险卡的设置能够起到安全保险作用是吊篮租赁吊篮葫芦的一大特色，出是区别于一般起重手扳葫芦的重要标志。

吊篮租赁

电动吊篮吊篮租赁时平安锁运用时注意事项。

- 1、安全锁标定期限为1年，超过标准期，应送生产厂家进行检修并重新标定。
- 2、在工作篮上升或下降过程中，应注意观察两端工作绳是否均在安全锁靠轮槽底中部，电动吊篮租赁厂家，若钢丝绳紧贴靠轮侧臂，则影响安全锁的正确锁绳角度，此时必须适当调整篮中人员或物品的横向位置，使工作篮横向基本水平，则工作绳即可处于正确位置，然后再进行升降操作。
- 3、安全绳须有坠铁，以确保其绷直。

吊篮租赁脚架搭设施工方案：

吊篮内侧距离建筑物间隙为100-200mm，两个吊篮之间的间隙不得大于200 mm。吊篮租赁的大长度不宜超过8m，自制吊篮的大长度不能超过6m，宽度为0.8-1.2m，高度一般不宜超过两层。特殊需要应专门设计，每层高度不超过2m。吊篮的立杆(或单元片)，纵向间距为2-3m。吊篮外侧顶部防护栏杆高1.5m，每道栏杆间距不大于500mm，西安电动吊篮租赁，挡脚板不小于180 mm;吊篮外侧必须于0.6m和1.2m高处各设栏杆一道，挡脚板不小于180mm高。此外，吊篮顶部必须设护头棚，外侧与两端用安全网封严。

支撑脚手架的横向水平杆间距与插口架相同，脚手架必须与横向水平杆扣牢，不允许有松动或控头板。横向水平杆与支撑的纵向水平杆亦要有扣件卡牢。

电动吊篮租赁型号-西安电动吊篮租赁-汇洋建筑由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司是从事“电动吊篮,全钢爬架,施工升降平台”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯经理。