

昆仑润滑油总代理 无锡市昆仑润滑油 昆仑液压油经销商

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 昆仑润滑油总代理 无锡市昆仑润滑油 昆仑液压油经销商 |
| 公司名称 | 深圳市富祥润滑油有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号） |
| 联系电话 | 18998942161 13544097218 |

产品详情

昆仑润滑油昆仑润滑油

天山2号低温润滑脂用以飞机场的实际操作杆系统软件安全防护与润化，各种各样仪表盘和无线通信机器设备，无锡市昆仑润滑油，及其轻负载、高速旋转、宽温度范围（-60 ~120 °C）内的各种各样工业设备的滚柱轴承和滚动轴承以及他损坏构件的润化。天山2号低温润滑脂性能特性：应用温度宽；具备优良的有机化学安定性和防潮性，胶体溶液安定性能好；具备的低温润化性能。天山2号低温润滑脂新项目质量标准实验方式 外型奶白色匀称乳膏估测滴点 不少于170GB/T4929工作中中锥入度1/11mm-75GB/T510浸蚀（100 °C，厂家批发昆仑润滑油，3h）92GB/T510胶体溶液安定性（工作压力分油）%不大于0.05GB/T267水面蒸发（60 °C，24小时）%不大于达标GB/T264分散碱NaOH%不大于0GB/T6536空气氧化安定性（0.78MPa，100 °C，100h气体压力MPa）不大于无GB/T260空气氧化后酸值mgOH/g不大于无GB/T511类似黏度（-50 °C，10S-1）不大于0.850GB/T1884天山2号低温润滑脂产品执行标准Q/SYYM0029-20000.9kg塑料盒子×12（纸箱子） 不适合用大器皿盛放，昆仑润滑油新包装，以防造成析油；若有少量析油，昆仑润滑油总代理，可在常温状态拌和或碾磨；匀称后仍可应用；应用时要将各构件清理整洁；本商品不适合与其他脂质互用；开启后应立即将器皿盖严，切勿残渣渗入。

昆仑导轨油的详细描述： 昆仑320#导热油：性能特点 馏分范围窄，初馏点高 良好的高温氧化安定性能，使用寿命长 挥发性低，闪点高 比热容高，热传导性能好 低温流动性好 与系统的材料相容性好，不腐蚀 技术规格 产品符合以下规格： SH / T0677-1999 应用范围 适用于强制或非强制循环的闭式传热系统，可用于加热、干燥等过程，如木材加工、纺织染整、食品加工、化工等行业 典型数据： [table][tr][td] 项目 [td] 320导热油 [td][tr][tr][td] 初馏点， [td] 348 [td][tr][tr][td] 闪点， [td] 226 [td][tr][tr][td] 馏程， 40 [td][td] [td][tr][tr][td] HK [td] 34透明，无悬浮物[/table] 注意事项

（1）本产品应密封储存，储存温度不应超过45 °C，切勿进水。（2）为保证本产品的使用寿命及较好的安全性和经济性，其高实际使用温度应较其高使用温度至少低20 °C。

（3）本产品膨胀槽不采用氮气封闭的传热系统中应用时，应保持膨胀槽中油温低于60 °C，高油温不要超过180 °C。

昆仑DAB空气压缩机油

[产品性能]

优异的氧化安定性和热稳定性；低的积炭生成倾向；较强的油膜保持性；良好的油水分离性；的抗腐蚀性、防锈性。

[应用范围]

适用于各类中、高压往复式空气压缩机和变容压缩机的润滑和冷却。

[产品型号]

可提供DAB32，46，68、100、150、220六个品种牌号。

产品典型数据项目DAB100DAB150试验方法运动黏度（40℃），mm²/s98.52150.7GB/T265倾点，-10-11GB/T3535闪点（开口），230248GB/T3536腐蚀试验（铜片，100℃，3h），1a1aGB/T5096老化特性：（200℃，空气，

三氧化二铁）蒸发损失，%10.31.8SH/T0192康氏残炭增值，%1.700.83减压蒸馏蒸出80%后残留物性质；GB/T9168a.残留物康氏残炭，%0.200.14GB/T268b.新旧油40℃运动黏度之比3.102.54GB/T265

昆仑润滑油总代理-无锡市昆仑润滑油-

昆仑液压油经销商由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司是广东深圳,润滑油（脂）的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富祥润滑油领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富祥润滑油更加美好的未来。