

## 芜湖eps构件 外墙eps构件 合肥炬峰

产品名称	芜湖eps构件 外墙eps构件 合肥炬峰
公司名称	合肥炬峰装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县撮镇镇先锋社区合马路南
联系电话	13866193788

### 产品详情

保温墙体、门窗位的冷、热桥问题，保温抵寒性好;绿色无污染、节能、环保、低碳;采用  
化合纤维为原料，达到规定的标准。所以我们在清洗的时候要做好相应的维护工作。表面  
应光洁，图案清晰，不得有裂缝、翘曲、掉角等缺陷，单件产品预留焊接件应为6以上钢  
筋，钢筋应采用防锈钢筋或进行防锈处理。同时在使用eps线条时对进场的每一批产品都  
应进行检测。一方面玻璃纤维网格布应尽量靠近防护砂浆的表面，另一方面，玻璃纤维网  
格布不得暴露于防护面层的表面，以能看到网格布的格子而看不到网格布的颜色为准。

EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的水泥（GRC）构件，  
更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又  
能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为  
主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化影响，耐  
寒，耐热；不受潮湿气候及酸雨的影响。EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环  
保的装饰建材产品。EPS线条如今的建筑装饰行业中非常重要的一种建筑装饰品，在人们  
现在的建筑行业当中对于各式各样的eps线条的应用是非常的多的。随着eps线条得到的应  
用越来越多，eps线条市场也在逐渐的扩大。市面上所出现的eps线条厂家也在变得越来  
越多。

保温墙体、门窗位的冷、热桥问题，保温抵寒性好;绿色无污染、节能、环保、低碳;采用

化纤维为原料，达到规定的标准。所以我们在清洗的时候要做好相应的维护工作。剔除表面的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补。后要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出EPS泡沫线条处进行打磨，对凹进部位进行找补，以确保整个的平整度在4mm内。在环境温度比较低或空气相对湿度很高时，材料干燥硬化需要的时间也相应比较长。应避免尚未硬化的EPS材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用，特别是避免雨水的冲刷。