

# 邢台钢结构防火涂料批发厂 百安 邢台钢结构防火涂料

产品名称	邢台钢结构防火涂料批发厂 百安 邢台钢结构防火涂料
公司名称	天津市西青区百安防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇小孙庄村北
联系电话	15522503276

## 产品详情

### 缆刷防火涂料的施工步骤

#### 缆刷防火涂料的施工步骤

??步：防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。

??第二步：本品施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。

??第三步：施工过程中及涂层未干时之前，邢台钢结构防火涂料批发厂，应防水、晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。

??第四步：对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/ m<sup>2</sup>，对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

电缆防火涂料的性能分为两大类

电缆防火涂料就是通过将涂料刷在那些材料的表面，能提高材料的耐火能力，减缓火焰蔓延传播速度，或在一定时间内能阻止燃烧，这一类涂料称为防火涂料，或叫做阻燃涂料。电缆防火涂料按照涂料的性能可以分为两大类：一类是非膨胀型防火涂料，另一类是膨胀型防火涂料。

3.油漆具有一定的性，金属物体在高温环境下很容易被氧化，金属在高温下的氧化率会降低30%以上。

4.在可燃物上涂敷可大大提高物的着火点，防止物的燃烧，从而提高物的耐热性。在金属物体上涂刷可以提高金属的耐温性和性。

5.使用方便。该涂料可通过喷涂，涂刷，浸渍等方法应用于无机物表面。

6.涂层附着力好，不易剥落。

7.无色变化，油漆在室温和高温下使用，无变色，透明。

8.涂层具有良好的弹性，邢台钢结构防火涂料，在高温/低温下不开裂，不脱落。

1，施工前应清理基材表面，其表面不得有油污，水迹，灰尘等。

2，邢台钢结构防火涂料厂家，  
本涂料不得与其它涂料混合使用，饰面型防火涂料不得加入其它成分后使用。

3，防火涂料如何使用特点有什么 施工前将料搅拌均匀，邢台钢结构防火涂料供应商，刷涂，喷涂，辊涂均可，一般涂刷2~3遍，每遍间隔4小时以上。

4，本涂料可在5 以上环境施工，佳施工温度15~25 。

5，本产品于室内使用，饰面型防火涂料主要适用于木材，如木板，五合板，纤维板等基材表面使用，也可用于非承重金属表面，如通风管道的防火处理。钢结构防火涂料是一种常见的建筑材料，建筑行业中的利用率非常高。

邢台钢结构防火涂料批发厂-百安-邢台钢结构防火涂料由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市西青区百安防火涂料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!