

寿阳墙面挤塑板厂推荐

产品名称	寿阳墙面挤塑板厂推荐
公司名称	山西格瑞利节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐南高速口一公里处
联系电话	13753345319 13753345319

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西格瑞利节能科技有限公司

山西格瑞利节能科技有限公司是一家从事建筑节能材料的加工、生产、销售于一体的综合性企业。公司具有先进的设备，以及自动化生产流水线。生产XPS挤塑聚的泡沫塑料保温板、的防火水泥发泡保温砖、聚合物粘结砂浆、聚合物抗裂抹面砂浆等产品。本公司产品具有环保、节能、防火、循环利用为一体。

山西格瑞利节能科技有限公司为您介绍：

挤塑板作为建筑保温材料的一种在施工过程中得到的广泛的使用，但是有很多人对于施工过程还不是很了解，施工需要注意的事项：在倒置式的施工过程中，在屋顶封顶之后需要做地面的整平处理，墙面挤塑板厂，如果屋顶的面积较小，挤塑板之间不需要做填缝处理，当屋顶面积较大时可以在板间贴上封箱胶带，防止保护层不被砂浆固化而出现裂缝。

山西格瑞利节能科技有限公司为您介绍：

在施工时要确保所有连接电源的地方都没有问题，电源开关都要在规定的使用范围内，不能使用的部分一定要淘汰换新。在施工时需要人员操作的地方，一定不要假他人之手，每个人都应恪守岗位，让每个人都清除的了解自己的工作责任范围，不要因为一味的提高了效率而顾此失彼。电线要合理的放在应放的地方，不要无规则混乱的缠绕电线，防止走电引致火灾。

安全有序的进行挤塑板施工，不但可以让生产效率有条不紊的上升，也可以降低人员设备的伤亡与损坏，大大减少了不必要的损失，总而言之，在进行挤塑板的施工时，注意用电安全是整个施工过程中的重中之重。

山西格瑞利节能科技有限公司为您介绍：

XPS挤塑板工程质量检验规范主要体现在一般项目:挤塑板与基板的总结合面积为30%-50%。固定件的凸起部分进入结构墙体不小于50。挤压后的纸板不粘接。网布应水平放置，压实后再压实，不得有空桶、起皱、卷边、外露现象。水平重叠宽度不小于100，垂直重叠宽度不小于80。聚合物砂浆的厚度不应大于4，一层不应大于5。

寿阳墙面挤塑板厂推荐由山西格瑞利节能科技有限公司提供。山西格瑞利节能科技有限公司是山西 吕梁 ,塑料建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在格瑞利建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创格瑞利建材更加美好的未来。