

# 光伏接地线4平方/黄绿双色软铜线/6平方板跨接线/太阳能光伏组件

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 光伏接地线4平方/黄绿双色软铜线/6平方板跨接线/太阳能光伏组件 |
| 公司名称 | 天津电缆总厂第一分厂                       |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>型号:齐全<br>产地:天津          |
| 公司地址 | 大城县毕演马工业区                        |
| 联系电话 | 18531822965 15933646514          |

## 产品详情

光伏组件双色接地线厂家电话桥架跨接线6平方 跨接线2.5平方 采用bvr黄绿双色线制作，发货快 价格优，本厂接地线全部为起帆国标线，默认孔径5mm，可定制任意孔径和长度，请用户放心订购。我们只专注接地线制造，拒绝非标亏方线定制，订货前请给出具体尺寸规格（如所需的线截面积？长度？端子孔径大小？端子压接处是否带护套？以方便我们报价 装修装璜用电线选用小常识：bv bvr照明用线选用1平方至1.5平方毫米，插座用线选用2.5平方毫米，空调用线不得小于4平方毫米，建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线，接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种

接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地软铜线、接地端子、汇流夹、接地夹等组成。

- (1) 平口螺旋式接地线
- (2) 双簧挂钩式接地线
- (3) 单簧挂钩式接地线
- (4) 手握式接地线
- (5) 圆口螺旋压紧式接地线（猴头式）

操作棒用进口环氧树脂精制成彩色管，绝缘性能好，强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑。使用电压不同，有单节式、多节式操作棒。短路接地棒有变电用、线路用。接地线采用国标合股软铜线。