

## 保温隔热硅酸铝管选材严格

产品名称	保温隔热硅酸铝管选材严格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 保温隔热硅酸铝管选材严格

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

硅酸铝管是以硬质粘土熟料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管是以高纯氧化铝、硅石粉合成料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管含锆型硅酸铝棉，是以高纯氧化铝、硅石粉及锆英砂合成料为原料经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管含胶硅酸铝棉，是上述棉在喷吹过程中加入一定比例的高温粘结剂制成。

保温隔热硅酸铝管选材严格

硅酸铝管产品特性

- 1、低导热率、低热容量。
- 2、优良的热稳定性、化学稳定性及吸音性。
- 3、无腐蚀性物质。

硅酸铝管应用范围：耐火纤维系列产品是采用焦宝石精选加工、高温熔融、吹

制成纤、固化成型，产品具有质轻、不燃、防潮憎水、热导率低、吸声性好、防机

械振动、抗热冲击、耐化学腐蚀、施工方便、无损耗等特点。

1、硅酸铝管设备的夹层填充。2、硅酸铝管真空成型制品的原料。3、纤维浇注料

、涂抹料、喷涂料、纤维纸等的原料。

4、含胶保温棉是干法制板、管壳及异型构件的理想原料。硅酸铝管特性：低导热

率、低热容量。良好的抗震性及热稳定性。良好的机加工性能。良好的化学稳定性

及吸音性。施工更方便，更快捷。

保温隔热硅酸铝管选材严格