

陶瓷纤维管防火厂商

产品名称	陶瓷纤维管防火厂商
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

陶瓷纤维管防火厂商

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

产品性能：(1)低导热率、低热容量 (2)优良的抗震性及热稳定性。(3)优良的机加工性能。

(4)使施工更方便更快捷。

产品类别

硅酸铝管壳

使用温度（ ）

< 1000

体积密度 (kg/m³)

110 -160

各热面下导热系数 (w/m.k)

0.034 (20)

0.09 (400)

0.12 (600)

渣球含量 (%) > 0.25mm

11%

抗拉强度 (kg/m²)

2.66

线收缩率 (%) (保温24小时)

-3.5 (600)

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

陶瓷纤维管防火厂商

械振动、抗热冲击、耐化学腐蚀、施工方便、无损耗等特点。

1、硅酸铝管设备的夹层填充。2、硅酸铝管真空成型制品的原料。3、纤维浇注料

、涂抹料、喷涂料、纤维纸等的原料。

4、含胶保温棉是干法制板、管壳及异型构件的理想原料。硅酸铝管特性：低导热

率、低热容量。良好的抗震性及热稳定性。良好的机加工性能。良好的化学稳定性

及吸音性。施工更方便，更快捷。

管质量不会造成任何的影响

硅酸铝管是由含有比例粘结剂的毡坯送入卷管机卷管，经过固化后形成的定型纤维

管壳。硅酸铝管的主要应用：电力锅炉、高温管道壁衬、热电泵、汽管传输保温、

化工高温管道保温。

硅酸铝管：

硅酸铝管壳是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型、等工艺制成。

陶瓷纤维管防火厂商