

吊顶吸音玻璃棉保温板批发价格

产品名称	吊顶吸音玻璃棉保温板批发价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

吊顶吸音玻璃棉保温板批发价格

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。吸音降噪，能阻止声音传播。

玻璃棉施工简单，随意切割。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A1级防火，不燃。低级湿性

,耐用性高。

现如今,玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪,工业窑炉的隔钢构保温板的夹层

等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品,它所用的原料是玻璃棉板半成品,经磨光、喷胶、贴纸、加工等

工序制成。为了保证共有一定的装饰效果,表面基本上有两种处理办法:一是贴上塑料面纸;

二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状,其造型有大花压乎、中花压平及小点喷涂等图案。它有多

色彩可供选择,目前用得较多的是白色。

玻璃棉保温板施工方法

吊顶吸音玻璃棉保温板批发价格

1 岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。2 龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,玻棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。3

保温层与结构层连接方式: 保温层与结构层的连接方式采用8X120膨胀螺栓方案固定,每块玻璃棉板6个胀栓,玻璃棉板厚度80、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上做好标记,保证玻璃棉板厚度不出现负差,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有较好的耐久性。(见附图一)

4玻璃棉板的安装: 4.1 玻璃棉板的排板要求:按标准整张幅面(规格:1200X600)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接,应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。4.2 玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mm,板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。4.3玻璃棉板铺设自上而下相互联接,玻璃棉板应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关图集要求。

4.4板面锚固及表面处理(1) 锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用 8X12

0mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm；孔深为120-130mm（含保温板厚度），将塑料膨胀螺栓安装并坚固，使玻璃棉板与外墙面紧密结合。

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下借助外力吹制式甩成絮状细纤维纤维和纤维之间为立体交叉互相缠绕在一起呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料具有良好的绝热、吸声性能。

玻璃棉是将熔融玻璃纤维化形成棉状的材料化学成分属玻璃类是一种无机质纤维。

具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定

吊顶吸音玻璃棉保温板批发价格