

加工订制高密度玻璃棉板

产品名称	加工订制高密度玻璃棉板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

加工订制高密度玻璃棉板

玻璃棉板产品特点：

1、防火性好

玻璃棉板防火等级a级，符合相关防火要求，确保建筑物的防火性，保证使用者的生命财产。

2、保温效率高

玻璃棉板的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。

3、吸声降噪

玻璃棉板内部呈多孔结构，使其具有吸声能力，大大降低噪音，提高室内环境的舒适度。

4、抗震性强，耐用性高

均匀细长的纤维相互之间交织紧密，避免了常见的保温材料受到震动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，导致出现空洞，导热损失随使用时间而增大的现象。

5、憎水性强

玻璃棉板由细长的玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋雨而碎裂，晒干后其保温性能不变。

6、材料轻质、安装便捷

玻璃棉板由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。

加工订制高密度玻璃棉板

玻璃棉板用途：

玻璃棉板广泛用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、交通运输、汽车制造、空调管道、火车车厢、轮船、冷库等领域。主要用于建筑内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温电力。化工、制药等行业的锅炉反应罐体，管道、高温车间、高温环境的保温。制冷设备、控制室、交通工具、相房内壁、隔

间及平顶的内衬材料，用于保温保冷，减震防火，吸声降噪等。

离心玻璃棉-玻璃棉板-离心玻璃棉管-(公司介绍)玻璃棉板是由超细的离心玻璃棉进行定量的特殊粘结剂添加之后，经过热固工序处理后具备一定硬度的板材制品。这种结构形式的板材无论在高低温环境中使用，均可以保持原本良好的保温隔热性能。玻璃棉板主要应用于建筑物的内墙隔间、天花吊顶以及铁皮风管的保温隔热作业，同时对于机房、播音室、电台工作是的吸音降噪具备良好的性能。玻璃棉制品使用独特的包装技术，进行压缩包装之后，其回弹率在92%以上，柔软的纤维状玻璃棉可以减少施工作业中对于施工人员肌肤的刺激，并且这种玻璃棉纤维细长，以zui大限度的减少施工中所产生的飞絮。

外墙高密度玻璃棉板Glass wool，是离心玻璃棉，经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热吸音性能，主要用于建筑的内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内的保温，演播室、机房等内的吸声降噪，具有广阔的应用前景。

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。

加工订制高密度玻璃棉板