

# 松下蓄电池2v800ah厂家报价

产品名称	松下蓄电池2v800ah厂家报价
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:2v800ah 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

LC-E系列 --- 后备浮充使用长寿命品

特点：浮充期待寿命15年

松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和特殊的铅膏与电解液；

采用优质ABS槽壳

卧放的灵活安装方式

型号	电压(V)	容量(AH) 10小时率 10HR	外型尺寸(mm)				端子
			长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)	
LC-2E200	2	200	94.6	184.5	360.5	372	M8
LC-2E300	2	300	123	184.5	360.5	372	M8
LC-2E400	2	400	166	184.5	360.5	372	M8
LC-2E500	2	500	194.5	184.5	360.5	372	M8
LC-2E600	2	600	223	184.5	360.5	372	M8
LC-2E800	2	800	154	229	555	566	M8
LC-2E1000	2	1000	186	229	555	566	M8

性能特点：

安全性能好

贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。 阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能 利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保

正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小 采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广 -10℃ ~ 45℃ 可平稳运行。

耐大电流性能好 紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

### 一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，除厂家在生产中和出厂时严格检测之外，发货前，本公司还会对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

### 二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或优质产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

### 三、交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。