

上海通用 WS系列逆变直流氩弧焊机WS-315/400/500

产品名称	上海通用 WS系列逆变直流氩弧焊机WS-315/400/500
公司名称	苏州轩然商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海通用 型号:WS-315/400/500 控制方式:手动
公司地址	苏州市东汇路78号(213室)
联系电话	0512-67573708 13584869031

产品详情

品牌	上海通用	型号	WS-315/400/500
控制方式	手动	动力形式	电动
焊接原理	对焊	作用原理	逆变
驱动形式	电动	作用对象	金属
频段	高频	保护气体类型	氩弧
用途	焊接	电流	直流

ws系列逆变直流氩弧焊机

性能与特点

- 一机可完成氩弧焊、手工焊两道工序；
- 引弧容易，焊接飞溅小；
- 数显表头，焊接电流可精确预置；
- 负载持续率高；
- 软开关技术，整机效率高，可靠性高；
- 无源功率因数校正技术，功率因数高；
- 电弧推力可随焊接电缆长度调节，实现远距离焊接；

开关频率高，体积小，重量轻。 ws series inverter dc argon arc welding machine

character

two working procedure for argon arc welding,manual welding

easy for starting arc,small splash

digital display, accurately preset welding parameter

high duty cycle

soft switch technology,high efficiency,high reliability

calibration technology, high power factor

remote welding by adjust the length of welding cable

high switch frequency,small size,ligh weight

主要技术参数technical parameter

产品型号model	ws-315	ws-400	ws-500
额定输入电压rated input voltage	3 ~ 380v	3 ~ 380v	3 ~ 380v
额定输入容量 (kva)	13.8	18.4	25
rated input power(kva)			
空载电压 (v)	76	76	76
zero-load voltage(v)			
额定输入电流 (a)	22	29	39
rated input current(a)			
焊接电流调节范围 (a)	20-315	20-400	20-500
welding current (a)			
额定负载持续率 (%)	60	60	60
rated duty cycle (%)			
满载效率 (%) efficiency (%)	89	89	89
功率因数power factor	0.95	0.95	0.95
外形尺寸：长 × 宽 × 高 (mm)	576 × 310 × 573	576 × 310 × 573	640 × 334 × 586
external size l × w × h (mm)			
重量 (kg) weight (kg)	42	45	49