

惠州海志蓄电池HZB12-80报价规格

产品名称	惠州海志蓄电池HZB12-80报价规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海志蓄电池 型号:HZB12-80 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

海志产品具有以下特点：

- 1.电网有电时，处于静态，无噪音；有市电时，小于55db。不需像柴油发电机组那样排烟、防震处理。而且具有无公害、无火灾隐患的特点。
- 2.自动切换，可实现无人值守，节能，电网供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1 ~ 0.25S(增加快速切换装置时可达10ms以下)
- 3.带载能力强，EPS适应于电感性、电容性、及综合性负载的设备，如电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等。
- 4.使用可靠、主机寿命长达20年以上。
- 5.适应恶劣环境，可放置于地下室或配电室，甚至建筑竖井里可以紧靠应急负荷使用场所就地设置，减少供电线路。
- 6.对于某些功率较大的用电设施，如：消防水泵、风机，EPS还可直接与电机相连变频启动后，再进入正常运行状态，可省去电机的软启动和控制箱等设置。
- 7.作为应急灯具电源,可以节省二套应急灯具,正常照明灯具可兼作应急灯具使用。
- 8.应急备用时间：标准型为90分钟，可长可短。

蓄电池在使用期间无需加酸、补水及检测、调整电解液比重。全铜镀银嵌入式内螺纹端子，适应瞬间大电流放电。高功率涂膏式正极板。高可靠EPDM橡胶安全阀。低自放电，每月不大于3%。蓄电池槽、盖采用ABS材料制造，并具有阻燃性（可定制UL94-V0阻燃级）。

物流提示：

蓄电池内含有腐蚀性液体，属于危险品，在不能确保运输安全的情况，暂不提供物流、快递配送。请在下单购买前与我们取得联系。

搬运、储存、充电与维护：

1、蓄电池重且外壳脆，搬运时应小心轻放，电压的放置应正立。严禁侧放，更严禁翻滚和摔掷，同时注意不要使端子受力。

2、蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。

3、蓄电池存放前应为满充电状态，不允许放电后存放。蓄电池应在0~30 的环境下贮存，存放的蓄电池应每 两个月进行一次补充电为宜。每月应对蓄电池组作例行检查，检查项目如下：

(1) 蓄电池的外壳、上盖应保持清洁，并且蓄电池密封盖栓和排气孔应保持畅通。