

地埋消防泵站A鹤山区地埋消防泵站A地埋消防泵站厂家供应

产品名称	地埋消防泵站A鹤山区地埋消防泵站A地埋消防泵站厂家供应
公司名称	河北哲源环保设备有限公司
价格	660.00/台
规格参数	品牌:河北哲源 材质:镀锌钢板 规格:1*1*1
公司地址	枣强县东外环经济开发区
联系电话	15503279755

产品详情

地埋消防泵站A鹤山区地埋消防泵站A地埋消防泵站厂家供应

地埋消防泵站的构成：BDF复合水箱板 槽钢底座 拉筋系统 支撑柱 螺丝 胶条等。BDF水箱是用新型材料制作的水箱产品，连接方式为螺丝连接（中间夹止水胶条）。BDF板是水箱行业内的一种新型板材，BDF板就是不锈钢板和镀锌板的复合体，接触水的一面是不锈钢薄板衬里，外侧是较厚的镀锌钢板，用来提供整体强度和刚度。这种材料结合了以上两种母材共同的优点，在不低强度和刚度的前提下，水质符合饮用水标准，而且与不锈钢螺丝连接水箱相比又大大降了造价成本，是一种理想的水箱用板材，被普遍应用于生活和消fang两用的地埋式水箱之中。

地埋式水箱不占用地上空间，使土地得到了利用，不影响市容。地埋式BDF水箱属于市场上的新产品，尚无相关guo家或行业标准，我公司根据多年经验，结合市场实际情况制定了企业生产标准，出厂的每套产品都经过了严格的质量检测。另外也可根据设计院要求，经企业负责人同意，改变结构形式，以不低于企业标准的要求加工定做。

B就是不锈钢的意思，一般复合中不锈钢是304-2B，厚度是0.4mm，D就是镀锌钢板的意思，分为冷镀锌和热镀锌两种，厚度一般为3.0mm。F就是复合的意思，把不锈钢板和镀锌钢板放在冲压床上，冲压成型，折边有90°角焊接式和45°角无焊接式。一次模压直接成型，通过螺栓连接而成，水箱既能达到不锈钢的效果，又能降低了成本。相对于玻璃钢、镀锌板水箱，品质上有了质的飞越，相对于传统焊接水箱，螺栓连接水箱更加牢固，而且全程无焊接，避免了晶间腐蚀。新型不锈钢复合板(BDF)是采用不锈钢为面板，镀锌板、镀铝锌板或彩涂板为基板，经过物理机械加工，由高分子树脂聚合物胶粘而成。新型不锈钢复合板(BDF)采用较薄的不锈钢为面板，在复合板中所占比例较低，从而节约了贵金属的使用；同时具有不锈钢、有色金属及碳钢的多重优点，增加了材料的使用年限。因此新型不锈钢复合板(BDF)是一种绿色节能材料。

地埋消防泵站产品概述

SW系列三无水箱将不锈钢板切成需要的规格经2500T的压机一次性模压拉伸成形，在经过切角自动打孔，每块模块的规格1000mm（宽）*2000mm/2500mm/3000mm（长），可根据不同水箱的高度定制相应的高度，形成无横缝的模压块；每块模块都能承受水的侧向压力，取消水箱内的拉筋实现了无拉筋的结构，再通过螺栓将每块模块连接而成。实现了每块模块无需焊接成形。

地埋消防泵站分类

- 1、SWB型三无水箱：采用SUS304不锈钢板模块装配的水箱；
- 2、SWBDF-- 型三无水箱：单面采用SUS304-2B不锈钢板与热镀锌板用金属胶一次性模压拉伸复合而成的模块装配而成的水箱；
- 3、SWBDF-- 型三无水箱：双面采用SUS304-2B不锈钢板与热镀锌板用金属胶一次性模压拉伸复合而成的模块装配而成的水箱；
- 4、SWD三无水箱--采用热镀锌板一次性模压拉伸而成的模块装配而成的水箱。水箱的厚度：1.5mm、2.0mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm

优点：

- 1) 解决水箱生锈，使用寿命达70年以上：箱体模块全部采用一次形拉伸模压成形无焊缝且组装采用螺栓装配，避免焊接后形成晶间腐蚀和应力腐蚀；
- 2) 经东大和西南院结构验算满足《建筑机电抗震设计规范》抗震要求，抗震热度分别为6、7、8、9度；
- 3) 卫生：与水接触的部件全部采用SUS30408卫生级不锈钢材质；
- 4) 节能环保

节省人工 相比原焊接水箱减少50%左右工期，比如：50m³焊接水箱正常要10个人工，采用SWBDF型水箱只要5个人工；

节电 整个装配过程不需要焊接，相比原焊接水箱节电99%以上；

节约能源 该产品可以二次拆装和再生；

环保 相比原焊接水箱采用无焊接装配式，避免焊接产生的烟雾和弧光对大气及环境的污染；

5) 强度高刚度大：采用强度大于等于235钢，经模压成形外凸弧面上再加X形，刚度比单纯的外凸弧面提高3倍以上。

6) 寿价比超高：比如同容积的水箱销售价格一样，焊接水箱的使用寿命多在10年就生锈腐蚀了，而一次性模压拉伸成形无横缝装配式水箱使用寿命长达70年以上，故寿价比7倍以上。

7) 水箱清洗方便确保人员：水箱内部没有拉筋，人员进入行走方便，既确保清洗人员的施工又保证了清洗质量。

地埋消防泵站适用范围

适用于生活冷热水箱、消防水箱、地埋水箱等。

地埋消防泵站优点

1、地埋箱泵水箱选用新材料、新研制成的产品。地埋箱泵水箱集水池和泵房为一体，地埋箱泵水箱构思新颖，设计合理，经千家用户使用。

2、地埋箱泵水箱解决了原来水箱占用大量土地的问题，地上可以做停车场或绿化。

3、地埋箱泵水箱与市场上传统的地埋水箱产品相比，具有以下几个优点：

一、地埋箱泵水箱抗浮效果好。因为设计时箱体重量抵消了地下水浮力，所以，我们生产的一百多台地埋箱泵水箱系统没有一台因浮力而出现问题。

二、地埋箱泵水箱系统维护好，内拉筋、泵站、管道，喷淋等各部运行正堂，无损坏；

三、地埋箱泵水箱结构更稳固。上面种草栽树及停靠汽车没有受到影响。四是节省了成本，还缩短了工期，一举两得。

我公司地埋箱泵水箱也是不锈钢水箱的一种，地埋式水箱适用广，水箱适用于民用建筑、宾馆，也可以用于对水质要求较高的食品、卫生等工业领域，既可用于贮存生活用水，也可用于贮存消防用水。施工快捷，标准模压板块，随意装配，不用吊装设备。地埋式供水设备水箱，它可放置于公共绿化带下，这样不影响绿化面积，又节省了资源。

水箱公司是不锈钢水箱，玻璃钢水箱，搪瓷水箱，镀锌水箱等材质水箱的生产企业，水箱尺寸方便定制，价格各不相同。公司凭借好的产品品质和售后服务，获得广大用户的信赖和支持。

地埋消防泵站

BDF装配式水箱是我公司研发的新型产品,采用不锈钢复合材料的新型水箱产品,运用先进的无焊缝-次模压成型工艺,水箱板之间采用螺丝连接,从而真正做到水箱全部零焊缝,绝无腐蚀漏水隐患。BDF板是水箱行业内的一种新型板材,命名含义:B是“不锈钢”的首字母,D是“镀锌板”的首字母,F是“复合”的首字母,BDF板就是不锈钢板和镀锌板的复合体,接触水的-面是不锈钢薄板衬里,用来保证水质和防腐,外侧是较厚的镀锌钢板,用来提供整体强度和刚度。这种材料结合了以上两种母材共同的优点,在不降低强度和刚度的前提下,保证了水质符合饮用水标准,是一种理想的水箱用板材。BDF装配式水箱方便增容,循环利用,工程周期短,被普遍应用于生活消防两用的地埋式水箱、中水储备、热交换循环、污水处理池等。

地埋消防泵站适用范围:

1、工业与民用建筑中及生活冷水、热水、消防用水等给水的贮存,采用系统膨胀凝结水箱.水处理行业的原水箱、中间水巷、净水箱,环保设备的污水处理槽;

2、食品饮料、化工行业得储液槽,锅炉行业的补充水箱、保温水箱;太阳能、空气热泵等热能配套保温水箱.

配施工:

施工方便快捷标准冲压板块1000 × 1000、1000 × 500、500 × 500mm,随意装配现场组装焊接,无需吊装设备.

地埋消防泵站特点:

密封强:水箱连接面周围有了环形加强fang水槽,既增加机械连接面的连接刚度,同时也加强橡胶压条的止水性.

用途多:该BY-BDF系列水箱不可以用于生活供水中,亦可用于消防供水中,不但可以用于地面供水,同时亦可用于楼顶高层供水.

强度高:水箱在连接面及其微弱面上都模压成加强槽和加强面,使整个水箱的变形量削减和水箱平整的视角结果.

寿命长:该BY-BDF系列无焊接不锈钢水箱采用S30408不锈钢或高复合型不锈钢板材,采用无焊接机械连接,止水橡胶压条封闭压紧在加强槽内 阻止光照或氧化,大大的增加了装置式无焊接不锈钢水箱的使用寿命.

施工便捷:该不锈钢无焊接水箱板块采用模压加强,因此板材厚度可减薄、运输转移、安装轻巧快捷;同时连接面采用加强fang水槽,从而解决了焊接水箱以及BDF不锈钢水箱的渗水问题.

抗震性好:水箱板块采用四角圆弧流线型和弹性减震垫组合同时拉筋放于四角对接中间的拉筋的受力点均衡,对接面采用fang水槽压条止水,不用拧紧到底,在水箱注水或受外力时变大了柔性,外力丢掉后可恢复原状况,阻止受外力箱体发生塑性变形.