

# 广西贺州鹅卵石变压器变电站用

产品名称	广西贺州鹅卵石变压器变电站用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

天然鹅卵石主要化学成分是什么？

答：

天然鹅卵石主要化学成分是二氧化硅，其次是微量的镁、锰、铝、铜等元素和少量的氧化铁及化合物。

滤料在过滤系统中有时会板结，那是因为过滤一段时间后污浊物将过滤系统中的石英砂滤料粘结成块，没有及时反冲洗造成的板结。如果是压力容器，如石英砂滤罐或石英砂过滤器，是不能换成卵石砾石滤料的，因为石英砂滤料的棱角在过滤系统中起到很大的作用。而鹅卵石滤料如果是开放型的滤池、承托层的意义只是承托相邻层滤料的话可以更换成鹅卵石滤料。这样不但降低成本，而且还不会板结。

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量So2>99.5，含Fe2o3<0.03。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM;水处理鹅卵石滤料：2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm;污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM;园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM;人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

