

鄂州市煤焦油检测概述 煤焦油理化特性 煤焦油检测标准

产品名称	鄂州市煤焦油检测概述 煤焦油理化特性 煤焦油检测标准
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测范围:煤焦油检测 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

检测概述

煤焦油又称煤膏、煤馏油、煤焦油溶液。煤焦油是生产塑料、合成纤维、染料、橡胶、医药、耐高温材料等的重要原料，可以用来合成杀虫剂、糖精、染料、药品、等多种工业品。

煤焦油理化特性

外观与性状：黑色粘稠液体，具有特殊臭味。

相对密度（水=1）：1.02~1.23

开口闪点（ ）：《23 左右

溶解性：微溶于水，溶于苯、乙醇、氯仿、丙酮等多数有机溶剂

主要分为：

低温（450 ~650 ）干馏焦油

低温和中温（600 ~800 ）发生炉焦油

中温（900 ~1000 ）立式煤焦油

高温（1000 ）炼焦焦油

煤焦油检测标准 煤焦油检测方法

GB/T 24209-2009 洗油粘度的测定方法

GB/T 24214-2009 煤焦油水分快速测定方法

GB/T 260-77 (1988年确认) 石油产品水分测定法

GB/T 511-2010 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 2281-2008 焦化油类产品密度试验方法

GB/T 508-85 石油产品灰分测定方法

GB/T 2292-1997 焦化产品甲苯不溶物含量的测定方法

GB/T 6536-1997 石油产品蒸馏测定法

SH/T 0121-92 石油产品馏程测定装置技术条件