

复合土工膜规格型号SN2/PE14-300-0.5

产品名称	复合土工膜规格型号SN2/PE14-300-0.5
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	7.20/平方
规格参数	断裂强度:14KN 克重:800g 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

复合土工膜分为一布一膜和两布一膜，宽幅4-6m，重量为200-1500g/平方米，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，该复合土工膜具有强度高、延伸性能较好、变形模量大、耐酸碱、抗腐蚀、耐老化、防渗性能好等特点。复合土工膜能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道、工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等土木工程需要。

由于复合土工膜选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。复合土工膜的使用年限主要是由塑料薄膜是否失去防渗隔水作用而定，因此复合土工膜的使用年限足以满足大坝防渗要求的使用年限。

PE复合土工膜在我水利工程中得到广泛的应用，对于PE复合土工膜的制作我们都是不知道的，厂家都是采用热复合方法加工而成的。下面就PE复合土工膜的相关特点重点给大家介绍一下吧：

- 1、PE复合土工膜的特点就是具有重量轻，施工便捷，抗老化性能强，耐久性好的优点。
- 2、PE复合土工膜具有良好的耐热性和耐寒性和化学稳定性好，也是具有较高抗拉强度，抗老化和耐腐蚀性能强。
- 3、PE复合土工膜机械拉伸强度好的特性，并且还具有很好的介电性能，耐环境应力开裂性能也是比较好的。