

学校田径场塑胶跑道验收要求

产品名称	学校田径场塑胶跑道验收要求
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

学校田径场塑胶跑道验收要求

- 1、外观：无裂痕或分层现象；防滑层与底胶粘合牢固、均匀；接缝平直、无明显凹凸现象；表面色泽均匀。
- 2、标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/10000，跑道线宽5厘米；标枪投掷弧线宽7厘米，撑杆跳高插斗前壁顶端的内沿齐平的一条线为1厘米宽。
- 3、平整度合格率：塑胶跑道平整合格率不小于85%，在任何方向和位置上，在每4米(中小学体育场地3米)的丈量距离上不能超过6毫米的起伏，在1米的丈量距离上不能有超过3毫米(中小学体育场地4毫米)的起伏。
- 4、厚度：用于比赛的塑胶跑道的厚度不小于13毫米，任何区域的厚度都不少于10毫米，厚度在10—10.5毫米之间的面积不能超过总面积的5%，承受压力的区域(撑杆跳高、掷标枪、三级跳远的助跑道，跳高的起跳区、水池)厚度要达到20—25毫米，这一区域不能被计算入平均数。

