

高邮市注浆管中埋橡胶止水带

产品名称	高邮市注浆管中埋橡胶止水带
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/米
规格参数	型号:CB型 规格:300X6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.注浆管中埋橡胶止水带产品介绍：

注浆管中埋橡胶止水带是在传统的橡胶止水带基础上进行了改进，注浆管中埋橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而提高了施工/伸缩缝的防水系数。如果发生渗漏，注浆管中埋橡胶止水带通过注浆，能地、快速的修补，防水质量，可靠，其综合费用低，解决了传统橡胶止水带的弱点。

2.注浆管中埋橡胶止水带应用场地：

注浆管中埋橡胶止水带是现在修建工程中的运用在地铁隧道，城市管廊项目,地下停车场。注浆管中埋橡胶止水带在修建装置过程中在混凝土下放一层止水是佛我，注浆管中埋橡胶止水带能防震，防磨起到保护作用，延长了相关修建物的运用寿命，并且注浆管中埋橡胶止水带对密封作用也是不错的。注浆管中埋橡胶止水带采用防水理念，注浆管中埋橡胶止水带广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；

3.注浆管中埋橡胶止水带的设置：

注浆管中埋橡胶止水带浇筑于混凝土截面中并伸入相邻的混凝土内，形成一个嵌入混凝土中横穿接缝或施工缝的隔断，阻止水分从施工缝的一面进入另一面。

(1)注浆管中埋橡胶止水带使用，同型号的注浆管中埋橡胶止水带和标准十字交叉件注浆管中埋橡胶止水带，接缝易于安装和连接。注浆管中埋橡胶止水带的接缝处应尽量保持垂直，避免十字接缝处成锐角，以免给安装、支模及浇筑混凝土造成困难。

(2)注浆管中埋橡胶止水带应平整地安放在钢筋卡子内，中间的空心放在伸缩缝位置，由上下的模板(木方挖凹槽，上下各一块)压住，外露部分弯折在模板的肋里，以免损坏。

(3)在有注浆管中埋橡胶止水带处，注浆管中埋橡胶止水带与钢筋间有足够的空间，以混凝土被合理地填充，围绕着注浆管中埋橡胶止水带的混凝土须充分振捣，确保混凝土无气孔、不疏松。

4.注浆管中埋橡胶止水带生产厂家：

注浆管中埋橡胶止水带严谨工艺品质有保障，公司生产的注浆管中埋橡胶止水带从材料选购、生产加工、出厂检验、注浆管中埋橡胶止水带安装维护经过多道严谨品质管控，在注浆管中埋橡胶止水带技术基础上不断探索与创新，打造高质量的注浆管中埋橡胶止水带，符合标准完全根据工程实际需求量身打造尽可能降低成本。