

24布袋除尘器 浙江布袋除尘器 德源环保

产品名称	24布袋除尘器 浙江布袋除尘器 德源环保
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

处理办法：

(1) 处理糊袋滤袋，或预先在滤袋与粉尘接触表面喷涂或覆盖一层PTFE微孔膜，或用专用处理喷涂滤袋表面，使之表面形成的滤饼，使孔隙度比较均匀、细小；对滤布表面进行压光或烧结等特殊工艺处理，也可以达到同样的目的，也可用防油、防静电、防水滤布，采用保温措施以免结露而造成糊袋。

(2) 检修清灰装置，处理故障。

(3) 降低清灰周期，增加喷吹时间；增加喷吹压力。

(4) 查找原因，进行处理，检查漏风，24布袋除尘器，进行堵漏。

烟气温度短时过高、过低或滤袋燃烧。

产生的原因：

(1) 烟气温度高是因为锅炉实际蒸发量超过额定蒸发量或燃烧调整不正常或受热面积灰结渣。

(2) 烟气温度低可能是因为锅炉尾部漏风，燃烧调整、受热面改造等多方面的原因，导致该炉排烟温度偏低。

(3) 可能存在可燃的颗粒料物。

处理办法：

采用离线保护系统，当烟气温度过高或锅炉尾部复燃时，喷雾降温系统启动，紧急喷水降温，以免烧坏滤袋，浙江布袋除尘器，联系锅炉，进行燃烧调整。

燃煤锅炉布袋除尘器是发电企业关键环保设备。我公司把电除尘器改造为布袋除尘器，拆除了静电除尘器的供电系统，未改变电除尘器壳体和进出口烟箱的原结构，在原电除尘内部重新组合，对原三层多孔气流分布板进行重组，150布袋除尘器，使之成为粉尘预分离装置，解决了未燃烧尽的煤粒磨损和烧损滤袋的问题。为达到较高排放标准，实现了净气室的零泄漏，96布袋除尘器，旁路阀实现无泄漏。为防止除尘器停机后产生的结露，在除尘器的进口安装了圆盘提升冷风阀，解决了除尘器内部烟气置换问题。24布袋除尘器-浙江布袋除尘器-德源环保由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司位于山东省德州市武城县德商路东新临武路南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德源环保在除尘设备中享有良好的声誉。德源环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德源环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。