

德源环保 8000风量油烟净化器 山东油烟净化器

产品名称	德源环保 8000风量油烟净化器 山东油烟净化器
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武城县德源环保科技有限公司

高压静电油烟净化器是一种先进的绿色环保产品，它采用的临街高压电源是一种自适应反馈高压电源通过外设反馈电容，可分段或逐级调压，10000风量油烟净化器，工作时可随负载变化自动跟踪调压，达到与负载临街匹配状态。利用静电吸附集尘的创新科技，15000风量油烟净化器，使油烟瞬间转换成清静的空气，迅速解决长期困扰的油烟排放超标问题。本产品具有广泛的使用范围，用于工厂等场所的厨房油烟的净化治理；

我公司是油烟净化器、烧烤净化车、离心式抽风柜、油水分离器等专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

淬火油烟净化器_双区式静电吸附型_厂家批发淬火热处理，锻造、冷镦机加工，紧固件加工，真空泵油雾，搓丝机油烟，铸造机加工，CNC加工中心集中油雾处理，沥青烟气，PVC橡胶制作，电子厂等产生的油烟、油雾废气处理。工业油烟净化器净化【适用范围】：淬火热处理，锻造、冷镦机加工，紧固件加工，真空泵油雾，搓丝机油烟，铸造机加工，山东油烟净化器，CNC加工中心集中油雾处理，沥青烟气，PVC橡胶制作，电子厂等产生的油烟、油雾废气处理。

静电油烟净化器的定期保养说明：

电极板的清洗保养流程:

取一容器，8000风量油烟净化器，配制一清洗液，将极板放入液中浸泡，取出后用高压水枪冲洗，然后风干。正常使用一个月后清洗可采用洗洁精清洗；

连续使用二个月以后为做清洗的则可采用以下方法配制清洗液清洗：

方法一：将工业乙醇和，按1：1比例配制所需洗涤液（用该方法配制及清洗时，应注意防火和通风）。

方法二：将除油王（YB-5常温清洗剂）和水，按1：8比例配制所需洗涤液。

方法三：工业和水，按1：100比例配制所需洗涤液（先加水后加入碱片，顺序不可颠倒，防止因化学反应产生高热造成危险。

德源环保(图)-8000风量油烟净化器-山东油烟净化器由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司是一家从事“除尘器,活性炭吸附箱,喷淋塔,油烟净化器等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德源环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使德源环保在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！